

Lot	Désignation	Adjudication
2	Fendeuse à bois à vis conique (pour pièce)comprenant cône de fendage fileté en acier, arbre fileté de montage et transmission par cardan agricole. Présence d'un bâti d'adaptation pour relevage trois points. État : important état d'oxydation superficielle.	20
3	Brouette métallique à une roue à bac galvanisé En l'état	20
4	Brouette métallique HAEMMERLIN à une roue à bac galvanisé En l'état	20
5	Brouette métallique HAEMMERLIN à une roue à bac galvanisé En l'état	30
6	Transpalette manuelle à timon de manœuvre, fourches acier standard, roues directrices et galets de fourches. État : importante oxydation de surface généralisée.	70
7	Stock de 6 bobines de ficelles agricoles à botteuse L'HIRONDELLE en polypropylène. REF. 500 (2 x 5 = 10 kg), État neuf	70
8	Fourche de manutention adaptable sur chargeur frontal ou relevage en acier avec arceau de maintien et deux dents porteuses État : oxydation importante	40
9	Fourche de manutention adaptable sur relevage arrière de tracteur agricole. Châssis soudé en acier peint noir, équipé de deux dents coniques démontables. Attelage trois points catégorie agricole. Bon état apparent d'usage.	80
10	Épandeur d'engrais TITANIA ROTINA 700 A, porté sur attelage trois points de tracteur, trémie conique métallique de grande capacité, distribution par disque centrifuge inférieur entraîné par prise de force. Cardan présent. Traces d'oxydation et d'usure d'usage.	50
11	Big-bag complet d'amendement minéral basique BIO3G RHIZO TONIC®, produit granulé à base de dolomie, carbonate de calcium et gypse, avec additif agronomique. Étiquetage mentionnant BIO3G AGRONOME, référence RHIZO TONIC, norme NF U 44-204, poids nominal du conditionnement 650 kg. On y joint un big-bag ouvert et partiellement consommé ; quantité résiduelle estimée au 1/5ème.	190
12	Pique-balles agricole pour chargeur frontal, marque DESVOYS, adaptation pour chargeur type MX, constitué d'un bâti mécano-soudé avec deux dents porte-balles en acier. Accessoire destiné à la manutention de bottes rondes ou cubiques de fourrage. Ensemble présentant une oxydation de surface généralisée et des traces d'usage . (En l'état)	200
13	Fourche à palette pour chargeur frontal métallique à attelage trois points et porte-outil, équipé de deux fourches réglables en largeur sur rail cranté avec système de verrouillage. État d'usage avec traces d'oxydation superficielle.	400
14	Masse de lestage arrière pour tracteur, marque MIDAC BATTERIES, en caisson métallique lesté, équipée d'un attelage trois points arrière et d'un anneau de levage supérieur. Présence d'une boule d'attelage arrière. Plaque signalétique partiellement lisible mentionnant un poids de 1 000 kg et une date de livraison de 09/2009. Traces d'usage et d'oxydation superficielles. +2 CHEVILLES + 1 BOULE	350
15	Godet à griffe hydraulique de reprise d'ensilage de marque MAGSI, adaptable sur chargeur frontal agricole MX. Ensemble composé d'un godet métallique renforcé avec griffe supérieure articulée à commande hydraulique par deux vérins latéraux. Équipé de flexibles hydrauliques et points d'ancrage pour chargeur. Largeur intérieur 2,30 m. Traces d'usage et d'oxydation superficielles.	870
16	Pince à balles hydraulique polyvalente DESVOYS MULTI-FIX, fabrication française année 2019. Équipement monté sur châssis tubulaire de protection avec vérin hydraulique central et flexibles hydrauliques. Adaptation multi-attaches compatible MANITOU, MX et EURO suivant réglages d'ancrages. Charge maximale indiquée 1 200 kg. Plaque constructeur DESVOYS, code appareil 1203, masse 261 kg. Ensemble en parfait état. Pince balle polyvalente s'adapte sur tous les matériels	2 000
17	Bac cylindrique horizontal à eau en PVC noir. Capacité : 1100 L Bon état	130
18	Bac cylindrique horizontale à eau en PVC noir. Capacité : 1000 L Bon état	130
19	Bac cylindrique vertical à eau en PVC noir. Capacité : 1000 L Bon état	140
20	Bac cylindrique vertical à eau en PVC noir. Capacité : 1400 L Bon état	200
21	Lot de bastaings et une poutre de longueurs variables, certaines pièces munies d'éléments métalliques de fixation. Bois stocké sous bâtiment. En l'état	100
25	Tank horizontal en inox sur pied, plaque de jaugeage présente. Capacité nominale indiquée : 1 650 litres. Numéro de cuve : 378.030.104. État d'usage avec salissures extérieures et légères déformations visibles sur une extrémité	240

Lot	Désignation	Adjudication
26	Faneuse agricole à porté 3 points, entraînement par prise de force, équipé de 2 rotors comportant chacun 6 bras porte-dents, soit 12 bras au total, sans roue de jauge. Châssis tubulaire peint rouge, cardan de transmission présent. Matériel ancien présentant oxydation, usure des dents et stockage prolongé. (En l'état)	30
27	Faneuse rotative agricole DEUTZ-FAHR modèle KH 2.44, porté sur attelage trois points, entraînement par prise de force, équipé de 4 toupies rotatives à bras porte-dents, roues de jauge pneumatiques, transmission par cardan. En l'état : corrosion superficielle, peinture écaillée . + 1 LOT DE 15 DENTS (En l'état)	110
28	Faneuse rotative portée KUHN modèle GF 500 M Année de fabrication 1993 N° de série 949947. Machine de fenaison à 4 rotors équipée de bras porte-dents à ressorts, attelage trois points, transmission par prise de force avec arbre de transmission présent, repliage manuel pour transport. Plaque constructeur visible : KUHN S.A., 67700 Saverne (France). État d'usage avec peinture écaillée, traces d'oxydation superficielles et quelques dents présentant une usure normale. + LOT DE 12 DENTS	270
29	Andaineur rotatif porté PÖTTINGER modèle TOP 380, entraînement par prise de force, équipé d'un rotor à bras porte-dents avec dents doubles de ramassage, attelage trois points, roue de jauge et arbre de transmission. Plaque constructeur visible : ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik Ges.m.b.H., modèle TOP 380. Année de fabrication partiellement lisible (fin des années 1980). État d'usage avec traces d'oxydation, plusieurs dents déformées ou manquantes par endroits.	220
30	Presse balle tractée JOHN DEERE modèle 330, petit canal moyenne densité Équipée d'un pick-up ramasseur à dents ressorts, timon d'attelage, entraînement par prise de force, chambre de pressage et dispositif de liage. N° de série CC0330A1333124. Traces d'usure et d'oxydation superficielles conformes à son âge. En état de fonctionnement.	1 300
31	Presse agricole JOHN DEERE 330 à chambre fixe pour petites bottes, moyenne densité, trainé sur essieu, prise de force arrière avec arbre de transmission, ramasseur à dents, système de liage, béquille de stationnement. Plaque constructeur visible : JOHN DEERE - Made in France - Usine d'Arc-lès-Gray. Numéro de série relevé : P000330A155292 État de fonctionnement	1 800
32	Charue agricole année 1935 à bêcher les pommes de terre, à traction, équipée d'un corps de labour avec versoir métallique, roues métalliques à crampons, mécanisme de réglage manuel et brancards de traction. Ensemble en acier fortement oxydé	50
33	Lot de deux émoisseuses SICAM, portée sur attelage trois points de tracteur, composée d'un bâti métallique avec éléments de hersage articulés à dents et chaînes. Plaque constructeur SICAM – Société Industrielle de Constructions Agricoles et Métallurgiques, Les Landes-Génusson (Vendée). Largeur de 3,00 m. En l'état	230
34	Vibroculteur KONGSKILDE - TRIPLE, porté 3 points pour tracteur. Châssis métallique peint rouge, équipé de plusieurs rangées de dents ressorts avec socs de travail du sol. Largeur de travail : 3,00 m, rouleau arrière niveleur. État : oxydation superficielle, usure et peinture défraîchie. 29 dents	200
35	Déchaumeur KVERNELAND modèle Turbo 18 - 15 dents S, N° de série 53409, année de fabrication 1997. Attelage trois points, équipé de dents vibrantes à ressort, extensions latérales. Châssis métallique. Largeur de travail : 3 m. État d'usage avec corrosion superficielle.	250
36	Rouleau agricole porté QUIVOGNE modèle CP 320 Année : 2003 N° d'immatriculation : 21250 Équipé de deux rangées de rouleaux fonte profilés montés sur châssis rigide avec attelage trois-points. Largeur de travail d'environ 3,20 mètres. État d'usage. Vendu en l'état.	500
37	Charrue réversible portée non stop HUARD TRE 65, type B35, équipée de 3 socs avec versoirs hélicoïdaux, tête de retournement hydraulique et roue de transport et jauge latérale. Plaque constructeur visible : HUARD S.A., modèle TRE 65 N SH, type B35. N° de série 50229, réf. 180190. Attelage trois points pour tracteur agricole. État d'usage avec importantes traces d'oxydation superficielle et de stockage, éléments de travail complets.	500

Lot	Désignation	Adjudication
38	Gyrobroyeur agricole porté DESVOYES, entraînement par prise de force avec boîtier de renvoi d'angle et arbre de transmission. Attelage trois points. Largeur de travail : 1,80 m. Équipé de jupes de protection périphériques. État d'usage avec corrosion superficielle, traces de stockage prolongé et fonction	1 120
39	Herse rotative portée KUHN modèle EL 142-300 Année de fabrication : 2005 N° de série : C0139 Masse : 1 395 kg Largeur de travail : 3,00 m Fabrication française. L'ensemble est équipé : d'un attelage trois-points arrière ; d'une transmission par prise de force ; d'un rouleau arrière packer à profil crénelé ; d'un réglage mécanique de profondeur ; de déflecteurs latéraux ; d'une barre niveleuse avant ; d'un carter de transmission intégral. Matériel vendu en l'état	2 500
40	Semoir mécanique en ligne SULKY, porté pour tracteur, équipé d'une trémie métallique de grande capacité, distribution mécanique par entraînement à chaîne, éléments semeurs à descentes tubulaires et roues de terrage latérales. Largeur de travail : 2,50 m. État : importante oxydation superficielle, peinture défraîchie.	
41	Semoir porté de marque SULKY Master Burel, Équipé d'une trémie métallique de grande capacité, d'organes semeurs mécaniques, de roues d'entraînement latérales et d'une herse de recouvrement arrière. Largeur de travail d'environ 3 mètres. État d'usage Vendu en l'état	500
42	Benne basculante arrière pour tracteur à caisse métallique rectangulaire en acier peint bleu, attelage trois points catégorie agricole, système de basculement mécanique arrière par verrouillage manuel, fond plat renforcé. État : traces d'oxydation superficielle et d'usage. Largeur 160 cm	165
43	Épandeur d'engrais porté SULKY DPX 1503 (1T5) monté sur châssis trois-points. Trémie métallique de grande capacité avec bâche de protection supérieure rouge. Distribution par double disque d'épandage visible sous la trémie. Grilles de protection intérieures présentes. Ensemble complet, avec traces normales d'utilisation agricole et corrosion superficielle localisée.	410
45	Benne hydraulique trois points métallique de reprise, marque ETS LANDRI S.A. équipée de 2 vérins hydrauliques de commande. Marquages visibles : ETS LANDRI S.A. - 50600 SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT. État d'usage avec traces d'oxydation et de stockage. Largeur : 230 cm intérieur	820
46	Remorque plateau à un essieu central à châssis soudé en acier avec plateau métallique. Équipée d'un timon d'attelage rigide, béquille de stationnement avant, roues simples et montants d'angles amovibles. En l'état, importante oxydation de surface. Absence de plaque constructeur	70
47	Remorque agricole KERVAN 5 T un essieu à caisse à ridelles métalliques et panneaux bois, freinage hydraulique apparent, flèche rigide avec béquille mécanique. Plaque de tare partiellement lisible mentionnant PTC 6 000 kg. État : corrosion d'usage.	700
48	Remorque agricole benne basculante 8 T DEMAREST monocoque deux essieux, type 0105MN, châssis tandem 2 essieux, caisse métallique à ridelles fixes avec rehausses grillagées avant, attelage par timon. Plaque constructeur ETS DEMAREST CONSTRUCTEUR, N° de série 3287, PTAC 10 780 kg. Équipée de pneumatiques GOODYEAR FULDA AM IMPLEMENT. État ancien : traces marquées d'usage, d'oxydation et de stockage.	2 200
49	Tondeuse débroussailluse autoportée à conducteur marchant HUSQVARNA D51 SP, équipée d'un moteur thermique BRIGGS & STRATTON INTEK 55 OHV, démarrage par lanceur, carter acier, grandes roues motrices arrière et roue avant orientable. État d'usage avec traces d'oxydation superficielles sur le carter de coupe et le groupe moteur.	160
50	Bétonnière thermique sur châssis roulant à cuve basculante de forte capacité, entraînement moteur Bernard sous carter latéral, commande de basculement par grand volant manuel, équipée de deux roues pneumatiques et timon d'attelage avec tête d'attelage boule. Vidange par ouverture inférieure de cuve. En l'état. Fonctionnement non vérifié. + flèche + roue de secours	480

Lot	Désignation	Adjudication
51	Transporteur à benne CUSHMAN TEXTRON JR TURF-TRUCKSTER, pour le transport et la manutention pour espaces verts, équipé d'une benne arrière métallique basculante, attelage arrière et rétroviseur latéral. Poste de conduite monoplace avec volant, commandes au tableau de bord et motorisation KOHLER. Plaque constructeur présente. Livré avec sa documentation d'origine (manuel utilisateur et catalogue de pièces détachées).	1 000
52	Machine à démonter les pneus, entraînement électrique triphasé. Ancien modèle d'atelier présentant une importante oxydation superficielle En l'état	300
53	Broyeur électrique à céréales BS DI BARBIERI S., monté sur trépied métallique à roulettes, équipé d'une trémie d'alimentation conique et d'un moteur électrique triphasé avec coffret de commande intégré. Plaque constructeur indiquant BS DI BARBIERI S. - Curtarolo (PD) - Italie, année de fabrication 1991. En l'état.	145
54	Chauffage mobile à air pulsé THERMOBILE TA-40 avec thermostat, générateur d'air chaud mobile sur châssis roulant, alimentation électrique 230 V, équipé d'un réservoir intégré et d'une poignée de manutention. Marque THERMOBILE, type TA-40, année de fabrication 2023, n° de série 2400698. Plaque signalétique indiquant une puissance de 46 kW (160.000 BTU) et un débit d'air de 1.200 m³/h. État neuf. TVA récupérable sur ce lot.	460
56	Tracteur agricole NEW HOLLAND, type 618254 TS 100 Immatriculé CJ-830-YL Mise en circulation : 31/05/2002 Équipé d'un chargeur frontal MAILLEUX MX 120 à attache rapide. Cabine fermée avec siège suspendu, éclairages de travail, rétroviseurs, gyrophare, relevage hydraulique arrière trois points et prise de force. Pneumatiques avant 12.4 R24 et arrière 16.9 R38. Compteur affichant 7 204 heures.	21 100
58	Lot judiciaire - Sur désignation : à l'Hôtel des Ventes de Vire (14) : Faneur rotatif porté KRONE KW modèle 6-72 à châssis métallique N°de série : 724670 Année 2007 Équipement comprenant : attelage trois points, entraînement par prise de force, cardan de transmission, 6 rotors équipés de bras porte-dents, repliage hydraulique pour le transport, roues de jauge, protections réglementaires. Largeur de travail d'environ 6,70 m État d'usage Tva récupérable	2 000