

ROIS & VAUPRES

ENCHERES

**Vente volontaire d'attractions
gonflables et équipements de loisirs**

Le jeudi 15 octobre à 10h00,
À l'Hôtel des ventes de Saint-Pair

Lot	Désignation	Adjudication
13	2919-GRAND TOBOGGAN DAUPHIN Structure gonflable professionnelle de dimensions exceptionnelles (catégorie Toboggan XXL), conçue et entièrement fabriquée en France. Cet appareil récréatif et aquatique garantit un débit de rotation d'usagers maximal, idéal pour l'exploitation intensive en parcs d'attractions, campings haut de gamme ou loueurs événementiels. • Architecture & Profil : Modèle doté d'une tour de départ monumentale s'organisant autour d'une large rampe d'escalade centrale sécurisée par des marches renforcées et des poignées de maintien en sangle. La descente se compose de deux (2) larges pistes de glisse parallèles couplées (double couloir permettant les courses simultanées), guidées par d'imposantes cloisons latérales pour parer à tout risque de chute extérieure. • Scénographie & Mascottes Tridimensionnelles : thématique marine et exotique très immersive. Le vertex supérieur supporte une arche frontale ceinturée par deux grands dauphins tridimensionnels géants en relief 3D bondissant au-dessus des pistes de glisse, surmontés d'un poisson stylisé au sommet. L'ensemble est rythmé en périphérie avant par quatre (4) volumineux palmiers pneumatiques dotés de leurs collerettes de feuilles vertes en relief tridimensionnel faisant office de mûrs de canalisation des flux. Les parois reçoivent des décors d'algues et d'animaux marins (crabes, poissons). • Dimensions constructeur officielles : Emprise au sol rectiligne hors-norme affichant une longueur hors-tout de 15,00 m, une largeur de 9,00 m et une hauteur maximale spectaculaire sous vertex s'élevant à 11,00 m selon les données du fabricant. • Poids de la structure : Toile extrêmement lourde industrielle affichant une masse brute à vide de 950 kg, gage de sa robustesse industrielle absolue et de sa parfaite stabilité. • Matériaux : Confection industrielle en bâche PVC enduite double face haute densité (type 620 à 650 g/m²). Structure entièrement assemblée par quadruples surpiqûres structurelles en fil nylon haute ténacité traité anti-UV avec bandes de renfort aux points de haute friction. Toile certifiée ignifuge selon les directives européennes de sécurité publique (classement de réaction au feu M2). • Normalisation & Sécurité : Équipement à usage professionnel rigoureusement conforme aux spécifications de la norme de sécurité européenne NF EN 14960-1. (Mai 2019). Des filets supérieurs de sécurité transparents à mailles serrées ceinturent entièrement la plateforme de départ pour parer à tout risque de chute extérieure. Éléments annexes inclus • Multiples longs manchons souples d'alimentation en air en partie arrière munis de leurs sangles de serrage rapides pour la mise en pression nominale constante. • Grille périphérique d'œillets métalliques et sangles en nylon renforcé pour l'arrimage et l'haubanage réglementaire obligatoire au sol. État apparent et observations • Etat d'usage : traces d'utilisation et frottements localisés sur la sous-face noire de l'embase au sol liés aux phases de manipulation logistique. • Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	1200 €

16	3251- TOBOGGAN 600 A BOSSE Structure gonflable professionnelle de gabarit XXL (catégorie Toboggan géant sans eau / Dry Slide), de conception et fabrication française. Cet équipement à forte valeur ajoutée offre une attraction centrale majeure et un signal vertical de loin exceptionnel pour les parcs d'attractions, campings, bases récréatives ou loueurs événementiels. • Architecture & Cinématique : Modèle doté d'une tour de départ surélevée s'organisant autour d'une rampe de grimpe intérieure (partie droite) dotée de marches renforcées et d'une main courante en sangle. La descente se compose d'une large piste de glisse rectiligne flanquée de boudins de guidage tricolores, caractérisée par un profil en forme de vague à bosse aérodynamique conçu pour créer une sensation d'accélération progressive et faire légèrement "décoller" les usagers. • Coloris & Décors : Identité visuelle très percutante associant des murs latéraux bombés bleu outremer, des parois intérieures rouge écarlate et des couloirs jaune safran. L'arche sommitale reçoit une collerette décorative en demi-lune ornée d'une impression numérique industrielle représentant un petit lion de cirque jovial faisant office de blason d'accueil. • Dimensions constructeur officielles : Emprise au sol majeure affichant une longueur hors-tout de 12,00 m, une largeur de 6,50 m et une hauteur maximale sous vertex s'élevant à 7,00 m sous pression nominale selon les fiches techniques du fabricant. • Poids de la structure : Toile lourde industrielle affichant une masse à vide de 440 kg, garantissant une excellente stabilité structurelle et une robustesse face à la prise au vent. • Matériaux : Confection industrielle en bâche PVC enduite double face haute densité (type 620 à 650 g/m²). Structure assemblée par quadruples surpiqûres structurelles renforcées aux zones de haute tension. Toile intrinsèquement certifiée ignifuge selon les directives européennes de sécurité publique (classement de réaction au feu M2). • Normalisation & Sécurité : Équipement à usage professionnel rigoureusement conforme aux spécifications de la norme de sécurité européenne NF EN 14960-1 (Mai 2019). Filets supérieurs de protection transparents à mailles serrées ceinturant la plateforme de départ pour parer à tout risque de chute extérieure. Éléments annexes inclus • Multiples manchons souples d'alimentation en air en partie basse arrière pour le raccordement rapide des motorisations pneumatiques. • Grille périphérique d'œillets métalliques et sangles en nylon renforcé pour l'arrimage et l'haubanage réglementaire obligatoire au sol. État apparent et observations. • Etat d'usage : traces d'utilisation et frottements sur la sous-face noire de l'embase au sol liés aux phases de manipulation logistique. • Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	1000 €
----	---	--------

17	3541- TOBOGGAN 600 Structure gonflable professionnelle de type toboggan classique (gamme sans eau / Dry Slide), de conception et fabrication française. Cet équipement récréatif offre un flux continu de rotation d'usagers, idéal pour les campings, loueurs événementiels, parcs de jeux de taille moyenne ou kermesses. • Architecture & Profil : Configuration rectiligne optimisée pour une emprise au sol maîtrisée. L'accès s'effectue sur la partie droite via une rampe de grimpe / escalier intérieur sécurisé par des poignées de maintien en sangle et des marches renforcées. La descente s'effectue sur le couloir de gauche le long d'une piste de glisse à forte inclinaison de couleur rouge écarlate, se terminant par une bavette d'embase souple bleue pour amortir la réception. • Toiture & Protection : La plateforme supérieure de départ est abritée par un filet de protection ou filet d'ombrage rouge à mailles serrées transparent, spécifiquement installé pour parer à tout risque de chute vers l'extérieur ou d'escalade des parois sommitales. • Coloris & Thématique : Habillage dynamique sur le thème de la flibuste et de la piraterie. L'appareil associe des parois structurelles orange vif à des boudins séparateurs latéraux bicolores ocre/jaune safran et marron. Le flanc latéral droit reçoit une illustration sérigraphiée ou impression numérique industrielle représentant un canard pirate anthropomorphe facétieux (portant un bandana rouge à pois blancs, un cache-œil et une marinière de marin). Les murs de glisse arborent de petits motifs sérigraphiés de pièces d'or. • Dimensions constructeur officielles : Emprise au sol fonctionnelle et compacte affichant une longueur hors-tout de 6,50 m, une largeur de 3,60 m et une hauteur de 4,30 m sous vertex (hauteur sous plateforme fixée à 2,30 m). • Poids de la structure : Masse brute à vide de la toile seule fixée à 135 kg, offrant un excellent compromis logistique pour un pliage compact et une grande facilité de manipulation ou de transport par une équipe technique réduite. • Matériaux : Confection industrielle en bâche PVC enduite double face haute densité (poids technique de 620 à 650 g/m²), assemblée par quadruples surpiqûres de renfort. Toile traitée anti-UV, antifongique et intrinsèquement certifiée ignifuge selon les directives de sécurité publique (classement de réaction au feu M2). • Normalisation : Équipement à usage professionnel rigoureusement conforme aux spécifications techniques de la norme européenne NF EN 14960-1.(Mai 2019) Éléments annexes inclus • Manchons souples d'alimentation en air disposés en partie arrière basse pour le raccordement rapide des motorisations pneumatiques. • Sangles en nylon et œillets d'ancrage périphériques intégrés sur le pourtour pour l'haubanage réglementaire obligatoire au sol (cordages de tension d'angle visibles sur le cliché). État apparent et observations • Etat d'usage : traces d'utilisation et frottements sur la sous-face noire de l'embase en contact direct avec l'asphalte lors des phases de manipulation logistique. • Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	1000 €
----	---	--------

19	4442- PARCOURS JUMANJI Structure gonflable professionnelle d'envergure (catégorie Complexe Parcours XXL) de fabrication française. Cet équipement à grand gabarit et fort débit d'usagers est idéal pour l'exploitation intensive en parcs d'attractions, campings, plaines de jeux ou par des loueurs événementiels. • Architecture & Modularité : L'attraction se compose de deux (2) modules techniques indépendants solidarisés de bout en bout par un système de jonction renforcé, créant un développement rectiligne continu. Le parcours propose un cheminement de motricité complet : • Module d'entrée (Sauteur/Obstacles) : Zone d'accueil dotée d'une grande arche polygonale jaune safran menant à une plaine de sauts parsemée de multiples obstacles de franchissement (plots verticaux, boudins horizontaux et tunnels). • Module de sortie (Grimette/Toboggan) : Section comprenant une rampe de grimpe intérieure sécurisée débouchant sur un grand toboggan de glisse surélevé (Dry Slide) bicolore fuchsia et violet assurant un dégagement rapide vers l'avant. • Scénographie & Décors : Thématique "Jungle Exotique / Safari". La façade latérale du module de sortie reçoit des illustrations numériques industrielles représentant des éléphants d'Afrique évoluant dans une savane stylisée. Le parcours est jalonné de montants gonflables marron ornés de motifs de lianes et de feuillages imprimés en usine. • Dimensions constructeur officielles : Emprise au sol rectiligne et majeure affichant une longueur hors-tout de 18,00 m, une largeur de 3,50 m et une hauteur maximale de 4,70 m sous vertex au sommet du toboggan selon les spécifications officielles du fabricant. • Poids de la structure : Masse brute à vide de la toile seule fixée à 300 kg, offrant un excellent ratio rigidité/poids pour faciliter la logistique de déplacement. • Matériaux : Confection industrielle haut de gamme en bâche PVC enduite double face haute densité (épaisseur 620 à 650 g/m²). Structure entièrement assemblée par quadruples surpiqûres structurelles renforcées. Toile certifiée ignifuge selon les directives européennes de sécurité publique. • Normalisation & Sécurité : Équipement à usage professionnel rigoureusement conforme aux spécifications de la norme de sécurité NF EN 14960-1 (version Mai 2019). Les flancs intègrent de larges fenêtres équipées de filets de protection transparents à mailles serrées permettant une parfaite ventilation et une surveillance visuelle permanente des flux. Éléments annexes inclus • Multiples manchons souples d'alimentation en air disposés en périphérie basse pour le raccordement rapide des motorisations pneumatiques. • Grille périphérique d'œillets métalliques et sangles en nylon renforcé pour l'arrimage et l'haubanage réglementaire obligatoire au sol. État apparent et observations • Etat d'usage : traces d'utilisation et frottements localisés sur la sous-face noire de l'embase au sol liés aux phases de manipulation logistique. • Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la livraison. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	1400 €
----	--	--------

20	3845- COMPLEXE DRAGON Structure gonflable professionnelle compacte de type combiné multi-activités (Playzone), d'origine constructeur française. Cet équipement récréatif est spécifiquement étudié pour l'éveil, la motricité et le confinement hautement sécurisé de la petite enfance (tranche d'âge de 2 à 6 ans), idéal pour les campings, loueurs événementiels, crèches ou parcs de jeux indoor/outdoor. • Architecture & Ateliers : Configuration en parc d'évolution bas de forme rectangulaire, entièrement ceinturé par une double rangée de murs gonflables vert d'eau et bleus protégeant les flux. L'espace intérieur intègre de multiples ateliers répartis de manière ergonomique : • Une arène de sauts (bouncing area) centrale dotée de mini-plots verticaux de franchissement. • Un parcours d'obstacles souples comprenant un crocodile vert ou un reptile gonflable texturé au sol à chevaucher. • Une rampe de grimpe surélevée (partie droite) flanquée d'un toboggan de glisse bas de couleur ocre, surmonté de structures pyramidales blanches simulant des sommets rocheux ou des nids. • Scénographie & Décors : Thématique préhistorique et tropicale. L'enceinte est rythmée à ses quatre angles porteurs par de volumineux palmiers pneumatiques tridimensionnels à feuilles vertes en relief servant de puissant signal visuel bas. La cloison technique de fond intègre une tourelle centrale en forme de dinosaure / reptile rouge géant dont le long cou s'élève en volume au-dessus de la plaine de jeu. • Dimensions indicatives : Emprise au sol équilibrée affichant une longueur hors-tout d'environ 6,50 m, une largeur de 5,50 m et une hauteur maximale de 2,50 m au vertex du dinosaure arrière. Poids de la toile seule estimé à environ 120 kg, optimisé pour une grande rapidité d'implantation et une manutention simplifiée par un seul opérateur. • Matériaux : Confection de classe industrielle en bâche PVC enduite double face haute densité (poids technique de 620 à 650 g/m²). Structure entièrement assemblée par quadruples surpiqûres structurelles de renfort. Toile intrinsèquement certifiée ignifuge selon les directives européennes de sécurité publique (classement de réaction au feu M2). • Sécurité & Normalisation : Équipement professionnel rigoureusement conforme aux spécifications techniques de la norme de sécurité NF EN 14960-1 (Mai 2019). Les cloisons intègrent de larges fenêtres ouvertes facilitant la surveillance parentale ou l'intervention directe des opérateurs à 360°. Éléments annexes inclus • Manchons souples d'alimentation en air en partie arrière munis de leurs sangles de serrage rapides pour la mise en pression nominale constante. • Grille périphérique d'œillets métalliques et sangles en nylon renforcé intégrées à l'embase pour l'arrimage réglementaire obligatoire au sol. • Un marchepied d'entrée d'embase gonflable bleu rectangulaire indépendant (visible au premier plan), optimisé pour sécuriser les flux d'entrée et de sortie des tout-petits. État apparent et observations • Etat d'usage : traces d'utilisation et frottements sur la sous-face noire de l'embase au sol liés aux phases de manipulation logistique. • Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	1200 €
----	---	--------

21	4513-GRANDE GIRAFE OBSTACLE 11M Structure gonflable récréative de très grand gabarit (catégorie XXL et Jeu de sauts avec obstacles), de conception et fabrication française. Equipement iconique pour l'exploitation intensive en parcs d'attractions, campings haut de gamme ou agences événementielles, offrant une visibilité verticale et un impact publicitaire exceptionnels à longue distance. • Architecture : Configuration classique sous forme d'un imposant portique ouvert soutenu par les quatre pattes d'une girafe stylisée. Le cou monumental de l'animal s'élève verticalement pour culminer à 11,00 mètres sous vertex. • Ateliers & Aménagements intérieurs : Contrairement au modèle nu, ce module intègre une plaine d'évolution riche en obstacles ludiques tridimensionnels : plots de franchissement cylindriques, un petit rondin de bois souple horizontal, une fleur décorative centrale à escalader, et une fleur technique à trous intégrée au fond permettant aux usagers de plonger la tête la première. • Confinement & Visibilité : Le plancher de saut (bouncing area) à boudins parallèles est ceinturé en périphérie latérale et arrière par de grands murs gonflables surmontés de hauts filets de protection transparents à mailles serrées. Sa large ouverture frontale garantit une surveillance parentale et une sécurité passive permanentes à 360°. • Coloris & Finitions : Robe jaune vif ponctuée de grandes taches marron. L'embase périphérique et la marche basse d'accès arborent un vert prairie uniforme offrant un contraste chromatique optimal. L'intégralité de l'appareil reçoit un habillage graphique certifié décoré à la main en usine par des artistes peintres. • Dimensions constructeur officielles : Emprise au sol rectiligne affichant une longueur hors-tout de 7,50 m, une largeur de 6,50 m et une hauteur de 11,00 m. Surface d'évolution d'environ 49 m². • Poids de la structure : Masse brute à vide de la toile seule fixée à 195 kg (gabarit plié standardisé de 1,30 m × Ø 1,00 m). • Matériaux : Confection industrielle en bâche PVC enduite double face haute densité (poids technique de 620 à 650 g/m²). Assemblage intégral par quadruples surpiqûres structurelles en fil nylon haute ténacité traité anti-UV. Toile intrinsèquement certifiée ignifuge selon les directives européennes de sécurité publique (classement de réaction au feu M2). • Normalisation & Capacité : Matériel de classe professionnelle rigoureusement conforme aux spécifications de la norme européenne NF EN 14960-1 (version Mai 2019). Capacité d'accueil nominale majeure fixée à 30 personnes simultanément (flux optimisé pour les tranches d'âge de 3 à 14 ans). Éléments annexes inclus • Deux longs manchons souples d'alimentation en air disposés en partie arrière basse, munis de sangles de serrage rapides et de clapets anti-retour pour l'équilibrage pneumatique constant. • Grille périphérique d'œillets métalliques et sangles en nylon renforcé pour l'arrimage et l'haubanage réglementaire obligatoire au sol. État apparent et observations • Traces d'utilisation et souillures d'usage superficielles localisées sous la bâche noire de sous-face en contact direct avec l'asphalte lors des phases d'exploitation en extérieur. • Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	1100 €
----	---	--------

22	5050- GIRAFE DOME MOU 11M Structure gonflable professionnelle d'animation de grande envergure (catégorie Arène et Matelas à sauter XXL), de conception et fabrication française. Cet équipement récréatif lourd à fort débit est idéal pour les parcs d'attractions, campings, plaines de jeux outdoor ou loueurs événementiels. • Architecture & Sécurité : Configuration sous la forme d'une grande arène ouverte carrée. Le plancher consiste en un énorme matelas de saut périphérique (bouncing area) à boudins parallèles alternant les coloris vert et orange. Les trois façades (latérales et arrière) sont entièrement ceinturées par de hauts filets de protection noirs transparents à mailles serrées montés sur murets gonflables rigides jaunes et rouges, ce qui permet de parer à tout risque de chute extérieure tout en maintenant une visibilité périphérique totale à 360° pour la surveillance. • Dimensions constructeur officielles : Emprise au sol monumentale affichant une longueur hors-tout de 10,00 m, une largeur de 10,00 m et une hauteur de 3,50 m au niveau des mâts de protection arrière selon les données du fabricant. • Poids de la structure : Masse de la bâche seule fixée à 345 kg, gage de sa robustesse industrielle et de sa stabilité. • Matériaux : Confection industrielle en bâche PVC enduite double face haute densité (type 620 à 650 g/m²). Structure entièrement assemblée par quadruples surpiqûres de renfort. Toile certifiée ignifuge selon les directives européennes de sécurité publique (classement au feu M2). • Normalisation & Capacité : Équipement professionnel rigoureusement conforme à la norme de sécurité NF EN 14960-1. (Mai 2019) Sa surface utile de 100 m² offre une capacité d'accueil nominale exceptionnelle estimée entre 30 et 40 enfants en simultané. Éléments annexes inclus • Manchons souples d'alimentation en air en partie arrière pour le raccordement rapide des motorisations pneumatiques. • Grille périphérique d'œillets métalliques et sangles en nylon renforcé pour l'arrimage réglementaire au sol. État apparent et observations • Traces d'utilisation sous l'embase noire de sous-face liées aux phases de manipulation. • Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	1500 €
----	--	--------

23	3745-COMPLEXE DYNAMIQUE Structure gonflable professionnelle d'animation de grande envergure modèle Adrenaline Zone/Toboggan 360) , conçue et distribuée en France. Ce complexe multi-activité gonflable à forte valeur ajoutée offre une rotation d'usagers très dynamique (flux continu) et est idéal pour les parcs d'attractions, campings, loueurs événementiels et bases outdoor. • Architecture & Cinématique : Modèle combiné interactif proposant un parcours de motricité complet en boucle fermée. L'entrée s'effectue par des arches frontales surbaissées, ouvrant sur une arène de sauts parsemée d'obstacles horizontaux et verticaux (plots, boudins de franchissement, rouleaux compresseurs). Le parcours débouche sur une rampe d'escalade centrale menant à un double toboggan de glisse parallèle surélevé (pistes doubles permettant la course), assurant un dégagement rapide vers l'avant. • Dimensions constructeur officielles : Emprise au sol majeure affichant une longueur hors-tout de 12,00 m, une largeur de 7,60 m et une hauteur maximale sous vertex de 5,40 m. Poids total de la toile seule fixé à 770 kg. • Coloris : Identité visuelle tricolore associant une ceinture périphérique bleu roi, des parois intérieures et structures montantes rouge écarlate et des pistes et des renforts sommitaux vert prairie rehaussés de jaune safran. • Matériaux : Confection industrielle haut de gamme en bâche PVC enduite double face haute densité (type 650 g/m²). Structure assemblée par quadruples surpiqûres structurelles en fil nylon haute ténacité avec bandes de renfort aux points de haute tension. Toile certifiée ignifuge (classement au feu M2) conforme aux exigences de sécurité publique. • Sécurité & Normalisation : Équipement professionnel rigoureusement conforme aux spécifications de la norme de sécurité européenne NF EN 14960-1 (mai 2019). Présence de murets latéraux surélevés et de garde-corps pneumatiques pour parer à tout risque de chute extérieure. Éléments annexes inclus • Multiples manchons souples d'alimentation en air en partie arrière munis de sangles de serrage rapides et de clapets anti-retour intégrés pour maintenir la pression de service nominale. • Grille périphérique d'œillets métalliques et sangles en nylon renforcé intégrées à l'embase pour l'arrimage réglementaire au sol. État apparent et observations • Traces normales d'utilisation et légères salissures d'usage localisées sur le revers de la bâche en contact direct avec l'enrobé. • Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente.	2000 €
----	--	--------

24	5141-BATEAU PIRATE Structure gonflable professionnelle de grande envergure (catégorie Parcours multi-activités XXL), conçue et distribuée en France. Cet appareil d'animation lourde à très fort débit est idéal pour l'exploitation intensive en parcs d'attractions, campings, olympiades sportives ou loueurs événementiels. • Architecture & Scénographie : Configuration monumentale immersive reproduisant fidèlement la silhouette d'un navire de guerre drakkar scandinave traditionnel. L'ensemble s'organise en deux (2) modules techniques solidarisés de bout en bout offrant un parcours rectiligne continu. La proue et la poupe du navire sont surélevées et couronnées à chaque extrémité par de superbes mascottes tridimensionnelles en relief 3D, dont un chef guerrier viking géant au casque à cornes traditionnel veillant sur l'arrière de l'attraction. • Parcours & Ateliers intérieurs : La plaine d'évolution comprend un enchaînement complet d'ateliers de motricité : une zone de saut, des obstacles verticaux et des tunnels de franchissement intégrés à l'intérieur des flancs de la coque en bâche imitation bois, suivis d'une rampe d'escalade menant à un toboggan de glisse abrité sous un auvent rayé rouge et blanc assurant une évacuation fluide vers la sortie. • Dimensions constructeur officielles : Développement linéaire exceptionnel affichant une longueur hors-tout de 20,00 m, une largeur de 4,00 m et une hauteur maximale sous vertex de 7,30 m. • Poids de la structure : Masse brute à vide de la toile seule fixée à 490 kg, gage de sa robustesse industrielle lourde et de sa parfaite stabilité mécanique au sol face à la prise au vent. • Matériaux : Confection industrielle en bâche PVC enduite double face haute densité (poids technique de 650 g/m²). Structure entièrement assemblée par quadruples surpiqûres en fil nylon haute ténacité. Toile ignifugée certifiée conforme aux exigences de sécurité publique de réaction au feu. • Normalisation : Équipement à usage professionnel rigoureusement conforme aux spécifications de la norme de sécurité européenne NF EN 14960-1. (Mai 2019) Éléments annexes inclus • Multiples manchons souples d'alimentation en air en partie basse munis de leurs sangles de serrage rapides pour le raccordement des turbines. • Grille périphérique d'œillets métalliques et sangles en nylon renforcé intégrées à l'embase pour l'arrimage réglementaire obligatoire au sol. État apparent et observations • Traces normales d'utilisation et frottements localisés sur la sous-face noire de l'embase en contact direct avec l'asphalte lors des phases de manipulation. • Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	1500 €
----	---	--------

25	3881- A L'ASSAUT DU CHÂTEAU FORT Structure gonflable multi-activités de taille XXL à usage professionnel intensif. Cet équipement de grand gabarit est idéal pour l'exploitation en parcs de loisirs, campings ou événements institutionnels. • Architecture : Configuration immersive sur le thème médiéval intégrant une enceinte fortifiée. Le parcours intérieur est un complexe d'obstacles riche comprenant : matelas à sauter, ponts-levis, passages à trous, plots verticaux, un grand cordage de grimpe et une zone d'escalade munie de prises en mousse débouchant sur une corniche supérieure protégée par des filets de sécurité maillés. • Coloris & Finitions : Design graphique à forte identité visuelle reprenant les codes de l'architecture castrale (murs façon pierre gris donjon, tourelles crénelées aux toits coniques rouge et jaune). L'écusson central en ogive porte l'inscription calligraphiée en usine « À l'assaut du château-fort ». Les montants d'angle arborent de grandes illustrations de chevaliers en armure décorées à la main. • Dimensions constructeur officielles : Emprise au sol majeure affichant une longueur hors-tout de 15,00 m, une largeur de 5,00 m et une hauteur de 5,60 m sous vertex. Poids de la toile seule estimé à environ 535 kg. • Matériaux : Confection industrielle haut de gamme en bâche PVC enduite double face haute ténacité de 620 à 650 g/m², assemblée par quadruples surpiqûres structurelles renforcées. Toile certifiée ignifuge selon les réglementations de sécurité publique. • Sécurité : Équipement professionnel strictement conforme à la norme européenne NF EN 14960-1 (mai 2019). Grande façade ceinturée de filets d'observation transparents offrant une visibilité à 360° pour les opérateurs de surveillance. Capacité d'accueil nominale importante allant jusqu'à 35 joueurs en simultané. Éléments annexes inclus • Multiples manchons souples d'alimentation en air disposés à la base de la structure avec systèmes de serrage et clapets anti-retour pour l'équilibrage des flux pneumatiques. • Grille périphérique d'œillets métalliques et sangles en nylon renforcé pour l'arrimage de sécurité au sol. État apparent et observations • Etat d'usage : traces normales d'utilisation, salissures légères et frottements d'usage localisés sur la sous-face en contact direct avec l'enrobé. • Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	1800 €
----	---	--------

26	4939-MAISON JUNGLE Structure gonflable professionnelle compacte de type combiné (Combo et Multi-activités), conçue pour l'exploitation intensive en parcs de loisirs, campings, hôtellerie de plein air ou agences événementielles. Cet équipement compact réunit plusieurs ateliers sous un faible encombrement au sol, optimisant la rentabilité locative. • Architecture & Ateliers : Configuration bi-module comprenant : • Une arène de sauts (bouncing area) fermée sur la gauche, flanquée de mûrs gonflables ceinturés par des fenêtres transparentes en filet maillé à mailles serrées pour une surveillance à 360°. • Un toboggan de glisse frontal sur la droite, doté d'une piste rectiligne jaune safran accessible depuis l'intérieur par une rampe d'escalade sécurisée dotée de marches renforcées. • Coloris & Décors : Thématique de la savane et des animaux exotiques. Les montants structurels avant arborent une couleur orange vif uniforme, rehaussée par des impressions numériques industrielles grand format en haute résolution représentant un éléphant d'Afrique gris sur le pilier central et un phacochère marron sur le pilier droit. Le fond de la zone de sauts intègre une girafe stylisée et d'autres décors tropicaux. • Dimensions constructeur officielles : Emprise au sol fonctionnelle affichant une longueur hors-tout de 5,40 m, une largeur de 3,90 m et une hauteur maximale de 2,30 m sous vertex (idéal pour une utilisation en intérieur sous plafond bas ou en outdoor). Hauteur à la plateforme de glisse fixée à 1,10 m. • Poids de la structure : Masse brute à vide de la toile seule fixée à environ 117 kg (135 kg brut), offrant un gabarit compact facilement manipulable par un seul opérateur lors des phases de pliage et de transport. • Matériaux : Confection industrielle en bâche PVC enduite double face haute densité (poids technique de 620 à 650 g/m²). Structure assemblée par quadruples surpiqûres structurelles en fil nylon haute ténacité. Toile certifiée ignifuge selon les directives européennes de sécurité publique (classement au feu M2). • Sécurité : Équipement professionnel rigoureusement conforme aux spécifications techniques de la norme européenne NF EN 14960-1.(Mai 2019) Éléments annexes inclus • Manchon souple d'alimentation en air en partie arrière muni de sa sangle de serrage rapide pour le raccordement pneumatique. • Sangles en nylon et œillets d'ancrage périphériques intégrés sur le pourtour pour l'haubanage réglementaire obligatoire au sol. État apparent et observations • Traces d'utilisation et frottements sur la sous-face noire de l'embase en contact direct avec l'asphalte lors des phases de manipulation logistique. . Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	1000 €
----	--	--------

27	4690- COMPLEXE LAPIN Structure gonflable professionnelle de grande envergure (catégorie Complexe Multi-activités), conçue et entièrement fabriquée en France. Ce complexe récréatif multi-activités réunit plusieurs ateliers interactifs au sein d'un même grand volume fermé, idéal pour l'exploitation intensive en parcs d'attractions, campings, loueurs événementiels ou plaines de jeux outdoor. • Architecture & Parcours : Configuration rectangulaire massive fermée. L'entrée en façade s'effectue par un fronton surbaissé de couleur verte, donnant sur un parcours d'évolution intérieur complet jalonné d'obstacles verticaux (plots), de tunnels de franchissement, d'arcs souples d'agilité et de murs séparateurs. Le fond de la structure intègre une rampe de grimpe menant à un toboggan de glisse pour assurer un dégagement dynamique et fluide des flux. • Mascottes Tridimensionnelles & Décors : Thématique animée et colorée axée sur l'univers des dessins animés de style "Toons". Le fronton supérieur rouge arbore l'inscription calligraphiée en usine « TOONS LAND », couronnée par une imposante mascotte de lapin tridimensionnelle géante couchée (type Bugs) en relief 3D. Les piliers d'angle bleus reçoivent de grands décors figuratifs en impression numérique représentant de célèbres petits oiseaux jaunes, tandis que les murs et piliers intérieurs accueillent des illustrations sérigraphiées de canards et de mascottes loufoques. • Dimensions constructeur officielles : Emprise au sol majeure affichant une longueur hors-tout de 7,00 m, une largeur de 8,20 m et une hauteur de 5,00 m sous vertex. • Matériaux : Confection industrielle en bâche PVC enduite double face haute densité (type 620 à 650 g/m²). Structure assemblée par quadruples surpiqûres structurelles en fil nylon haute ténacité renforcé. Toile certifiée ignifuge selon les directives de sécurité publique (classement de réaction au feu M2). • Sécurité : Équipement à usage professionnel rigoureusement conforme aux spécifications de la norme de sécurité européenne NF EN 14960-1. (Mai 2019). Les flancs sont entièrement ceinturés par de hauts filets de protection transparents à mailles serrées permettant une parfaite ventilation et une surveillance visuelle périphérique constante à 360° par les opérateurs ou les parents. Éléments annexes inclus • Multiples manchons souples d'alimentation en air en partie arrière munis de leurs sangles de serrage rapides pour la mise en pression nominale constante. • Grille périphérique d'œillets métalliques et sangles en nylon renforcé intégrées à l'embase pour l'arrimage réglementaire obligatoire au sol. État apparent et observations • Traces normales d'utilisation et frottements sur la sous-face noire de l'embase au sol liés aux phases de manipulation. . Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	900 €
----	--	-------

28	5248-COMPLEXE TOBOGGAN PLAGE Structure gonflable professionnelle compacte de type combiné (Multi-activités / Multiplay), conçue et fabriquée en France. Cet équipement récréatif haut de gamme est idéale pour l'exploitation intensive en campings, parcs de loisirs ou loueurs événementiels. • Architecture & Parcours : Configuration symétrique en façade comprenant deux imposantes tourelles d'angle jumelles en forme de maisons stylisées à toitures à deux pans pointues (le pavillon gauche arborant une bâche rouge écarlate et le pavillon droit une bâche bleu azur). Les façades de ces deux maisons intègrent des parois de sécurité ajourées par une enfilade de boudins verticaux blancs imitant des barrières. • Ateliers intérieurs : La plaine d'évolution centrale et de saut (bouncing area) propose un parcours thématique immersif complet jalonné de multiples obstacles : un gros ballon de plage central tridimensionnel gonflé à bandes bicolores faisant office d'agrès ou de plot d'escalade, des boudins horizontaux et une rampe arrière menant à un toboggan de glisse intégré pour un dégagement fluide. • Dimensions constructeur officielles : Emprise au sol fonctionnelle et équilibrée affichant une longueur hors-tout de 7,00 m, une largeur de 6,10 m et une hauteur maximale sous vertex de 4,45 m. • Poids de la structure : Masse brute à vide de la bâche seule fixée à 270 kg, gage de sa robustesse industrielle et de sa parfaite stabilité mécanique au sol face à la prise au vent. • Matériaux : Confection industrielle en bâche PVC enduite double face haute densité (poids technique de 620 à 650 g/m²). Structure assemblée par quadruples surpiqûres structurelles en fil nylon haute ténacité. Toile certifiée ignifuge selon les directives européennes de sécurité publique (classement de réaction au feu M2). • Normalisation & Sécurité : Équipement à usage professionnel rigoureusement conforme aux spécifications de la norme européenne NF EN 14960-1 (version Mai 2019). Éléments annexes inclus • Manchons souples d'alimentation en air en partie arrière munis de leurs sangles de serrage rapides pour la mise en pression nominale constante. • Grille périphérique d'œilletons métalliques et sangles en nylon renforcé intégrées à l'embase pour l'arrimage réglementaire obligatoire au sol. État apparent et observations • Traces normales d'utilisation et frottements sur la sous-face noire de l'embase au sol liés aux phases de manipulation logistique. • Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	750 €
----	---	-------

29	5037- CHÂTEAU CHENILLE Structure gonflable professionnelle d'animation (type Combo / Multi-activités avec parcours). Cet équipement est idéal pour la location événementielle, les parcs récréatifs ou l'hôtellerie de plein air en raison de son design récréatif et la mascotte tridimensionnelle. • Architecture & Cinématique : Modèle configuré sous la forme d'un tunnel fortifié à base hexagonale. L'entrée s'effectue en façade par une rampe d'accès rose fuchsia, menant à une zone de sauts (plancher à rebond) jalonnée d'obstacles et d'arches intérieures, entièrement couverte pour assurer un confinement de sécurité maximal. • Mascotte Tridimensionnelle Sommitale : La pièce maîtresse consiste en une gigantesque tête de chenille couronnant l'arche d'entrée. Réalisée en volume 3D, elle présente un visage bleu azur aux expressions joviales, doté de deux grands yeux globuleux blancs, d'un large museau jaune et surmonté de deux cornes bicolores annelées jaune et rouge projetées vers le ciel pour servir de puissant signal visuel sur site. • Coloris : Identité chromatique contrastée associant une structure d'enceinte noire brillante, des piliers d'angle vert prairie et une base d'accueil rose fuchsia. • Dimensions indicatives : Longueur hors-tout de 6,80 m, largeur de 4,10 m et hauteur maximale sous vertex de 4,30 m. Poids de la toile seule fixé à 145 kg, optimisé pour être manipulé par une équipe réduite. • Matériaux : Confection industrielle en bâche PVC enduite double face haute densité (type 620 à 650 g/m²). Structure assemblée par quadruples surpiqûres de renfort. Toile certifiée ignifuge selon les directives de sécurité publique (classement au feu M2). • Sécurité : Équipement professionnel conforme aux exigences de la norme de sécurité européenne NF EN 14960-1 (Mai 2019). Les flancs intègrent de larges parois en filet maillé transparent permettant une parfaite surveillance parentale à distance. Éléments annexes inclus • Manchon souple d'alimentation en air en partie arrière basse pour le raccordement rapide de la motorisation. • Grille périphérique d'œillets métalliques et sangles en nylon renforcé pour l'arrimage réglementaire au sol. État apparent et observations • Traces normales d'utilisation légères et frottements mineurs sur la sous-face noire de l'embase au sol. • Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	1200 €
----	---	--------

30	5194- ZONE DE JEU PETITE ENFANCE Structure gonflable professionnelle compacte de type combiné multi-activités (Playzone). Cet équipement récréatif est spécifiquement étudié pour l'éveil, la motricité et le confinement sécurisé de la petite enfance (tranche d'âge de 2 à 6 ans), idéal pour les campings, loueurs événementiels ou parcs de jeux indoor et outdoor. • Architecture & Ateliers : Configuration en parc d'évolution bas de forme rectangulaire, entièrement ceinturé par un épais boudin périphérique de sécurité vert protégeant les flux. L'espace de jeu intègre trois ateliers majeurs répartis de manière ergonomique : • Une arène ou château de saut (bouncing area) couvert disposant d'un toit jaune d'ombrage et de protection. • Un parcours de motricité bas jalonné de plots intérieurs et d'obstacles souples de franchissement en forme de cônes bicolores. • Un toboggan de glisse bas intégré en façade, accessible via une rampe de grimpe à marches renforcées, surmonté d'une arche décorative en forme d'arc-en-ciel tridimensionnel multicolore (rouge, orange, jaune). • Coloris & Scénographie : Thématique "Jungle / Animaux exotiques". Les cloisons verticales et les piliers d'angle en bâche azur reçoivent de grands décors figuratifs en impression numérique industrielle haute définition représentant des pandas géants évoluant dans une bambouseraie. • Dimensions constructeur officielles : Emprise au sol équilibrée affichant une longueur hors-tout de 5,10 m, une largeur de 4,00 m et une hauteur maximale de 2,00 m sous toiture. Poids de la toile seule fixé à 80 kg, optimisé pour une grande rapidité d'implantation et une manutention simplifiée par un seul opérateur. • Matériaux : Confection industrielle en bâche PVC enduite double face haute densité (poids de 620 à 650 g/m²). Assemblage intégral par quadruples surpiqûres de renfort. Matériau certifié ignifuge conforme aux normes de sécurité publique de réaction au feu. • Sécurité : Équipement professionnel conforme aux spécifications de la norme européenne NF EN 14960-1 (Mai 2019). Les parois intérieures intègrent de larges filets transparents à mailles serrées assurant une parfaite ventilation et une surveillance parentale constante à 360°. Éléments annexes inclus • Manchons souples d'alimentation en air en partie basse arrière pour le raccordement rapide des turbines. • Sangles en nylon et œillets d'ancrage périphériques intégrés sur le pourtour pour l'haubanage réglementaire au sol. État apparent et observations • Traces normales d'utilisation légères et frottements mineurs sur la sous-face noire de l'embase au sol. • Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	500 €
----	--	-------

37	3584- DRAGON Structure gonflable professionnelle d'animation (catégorie petits et moyens châteaux), conçue et fabriquée en France. Cet équipement à forte attractivité thématique est idéal pour la location événementielle, les parcs récréatifs, kermesses ou campings. • Architecture : Configuration compacte de type dôme sauteur couvert (Bouncer). L'ossature d'angle s'organise autour de quatre piliers porteurs ceinturant une zone de sauts centrale rectangulaire. Le bandeau d'embase d'accueil frontal arbore la marque ou signalisation d'exploitation imprimée en usine « SEGA-BOUNCE ». • Mascotte Tridimensionnelle Sommitale : L'arche frontale de sécurité structurelle soutient une imposante tête de dragon vert géant en relief 3D, dont le long cou fait office de signal vertical haute visibilité sur site. Les détails (expressions du visage, cornes noires arrière et crête dorsale à picots) sont entièrement intégrés à la bâche pneumatique. • Coloris & Décors : Thématique fantastique et médiévale associant une robe extérieure vert reptile tachetée à un plancher et des murs d'enceinte multicolores (jaune safran, rouge écarlate). Les cloisons latérales intérieures reçoivent de grands décors illustrés en impression numérique industrielle figurant des remparts de château fort, des chevaliers et des petits dragons. • Dimensions constructeur indicatives : Emprise au sol fonctionnelle de 5,00 m × 4,00 m (hauteur maximale sous vertex s'élevant à environ 4,50 m). Poids de la toile seule fixé à environ 110 kg (facilité de manutention par un seul opérateur). • Matériaux : Confection industrielle en bâche PVC enduite double face haute densité (poids réglementaire de 620 à 650 g/m²), assemblée par quadruples surpiqûres structurelles renforcées. Toile certifiée ignifuge selon les directives européennes de sécurité publique (classement de réaction au feu M2). • Sécurité : Équipement à usage professionnel rigoureusement conforme aux spécifications techniques de la norme de sécurité NF EN 14960-1.(Mai 2019) Éléments annexes inclus • Manchon souple d'alimentation en air en partie arrière gauche (équipé de sa sangle de serrage rapide) pour la mise en pression. • Grille périphérique d'œillets métalliques et sangles en nylon renforcé pour l'arrimage réglementaire au sol. État apparent et observations • Traces d'utilisation et frottements sur la sous-face noire de l'embase au sol liés aux phases de manipulation logistique. • Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	480 €
----	--	-------

38	26050- GIRAFE OBSTACLES Structure gonflable récréative professionnelle de grand gabarit (catégorie Matelas de sauts avec obstacles), de conception et fabrication française. Cette mascotte monumentale constitue le produit phare et le plus emblématique de l'animation de plein air, idéal pour offrir une visibilité verticale maximale et un repère visuel à longue distance sur les campings ou les parcs de loisirs. • Architecture : Configuration classique sous forme d'un imposant dôme ou portique ouvert soutenu par les quatre pattes d'une girafe stylisée. Le long cou de la mascotte s'élève de manière spectaculaire à grande hauteur pour servir de signal vertical puissant. • Ateliers & Aménagements intérieurs : La plaine d'évolution et de saut périphérique (bouncing area) intègre plusieurs modules d'obstacles ludiques et colorés : une fleur centrale à escalader, un petit rondin de bois souple horizontal, et une fleur technique à trous intégrée au fond permettant aux usagers de plonger la tête la première. • Sécurité & Confinement : L'aire de jeu est entièrement ceinturée en périphérie latérale et sur le mûr arrière par de hauts filets de protection transparents à mailles serrées. Sa large ouverture frontale garantit une surveillance parentale constante. • Coloris & Finitions : Robe jaune vif parsemée de grandes taches marron reproduisant fidèlement le pelage de l'animal. Le matelas d'embase et la marche basse d'accueil arborent un vert prairie uniforme offrant un contraste chromatique optimal. L'intégralité de la décoration est certifiée réalisée à la main en usine par des artistes peintres. • Dimensions constructeur officielles : Emprise au sol rectiligne affichant une longueur hors-tout de 6,50 m, une largeur de 5,50 m et une hauteur totale de 7,50 m sous vertex. • Poids de la structure : Masse brute à vide de la toile seule fixée à 130 kg, optimisée pour un pliage compact (gabarit plié standardisé de 1,30 m × Ø 0,90 m). • Matériaux : Confection industrielle en bâche PVC enduite double face haute densité (poids de 620 à 650 g/m²). Structure assemblée par quadruples surpiqûres de renfort. Toile intrinsèquement certifiée ignifuge selon les directives européennes de sécurité publique (classement de réaction au feu M2). • Normalisation & Capacité : Matériel de classe professionnelle rigoureusement conforme aux spécifications de la norme européenne NF EN 14960-1 (version Mai 2019). Capacité d'accueil nominale majeure fixée à 25 personnes simultanément. Éléments annexes inclus • Deux longs manchons souples d'alimentation en air en partie arrière munis de leurs sangles de serrage rapides pour le raccordement pneumatique. • Grille périphérique d'œillets métalliques et sangles en nylon renforcé pour l'arrimage et l'haubanage réglementaire obligatoire au sol. État apparent et observations Etat d'usage. Traces d'utilisation et frottements sur la sous-face noire de l'embase en contact direct avec le sol lors des phases de manipulation logistique. Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	500 €
----	--	-------

39	26055-PARCOURS JUNGLE Structure gonflable professionnelle de grande envergure (type Arena Obstacle Course), conçue et distribuée par le constructeur français de référence. Cet équipement à fort débit est idéal pour l'exploitation intensive en parcs de loisirs, campings, loueurs événementiels et bases outdoor. • Architecture & Cinématique : Modèle combiné interactif composé de 2 modules techniques solidarisés offrant un parcours de motricité linéaire complet. L'entrée s'effectue par un premier module d'arène de sauts parsemé de multiples obstacles verticaux et horizontaux à franchir (plots, boudins, boudins transversaux). La progression débouche sur le second module équipé d'une rampe d'escalade sécurisée (grimpette) menant à un grand toboggan de glisse frontal assurant l'évacuation rapide des utilisateurs. • Coloris & Décors : Thématique tropicale Jungle et Savane. L'ossature d'entrée et de sortie est rythmée par quatre imposants piliers gonflables stylisés en troncs de palmiers, coiffés à leur sommet de grandes collerettes de feuilles vertes en relief tridimensionnel. Les cloisons latérales intègrent des décors illustrés en impression numérique de haute qualité d'animaux de la jungle (lion, singe). • Dimensions constructeur officielles : Développement linéaire majeur affichant une longueur hors-tout de 18,00 m, une largeur de 3,50 m et une hauteur maximale sous vertex de 4,70 m. Poids total de la toile seule fixé à 300 kg. • Matériaux : Confection industrielle en bâche PVC enduite double face haute densité (type 620 à 650 g/m²), spécifiquement sélectionnée pour sa haute résistance à la déchirure et à l'abrasion. Structure assemblée par quadruples surpiqûres de renfort. Toile certifiée ignifuge conforme aux exigences de sécurité publique. • Sécurité : Équipement professionnel rigoureusement conforme aux spécifications de la norme européenne NF EN 14960-1 (mai 2019). Les cloisons latérales sont entièrement ceinturées par de larges filets de protection transparents à mailles serrées assurant une visibilité et une surveillance permanente des flux. Éléments annexes inclus • Multiples manchons souples d'alimentation en air en partie basse munis de sangles de serrage rapides pour la mise en pression. • Grille périphérique d'œillets métalliques et sangles en nylon renforcé pour l'arrimage réglementaire au sol. État apparent et observations • Etat d'usage : traces normales d'utilisation, salissures légères et frottements d'usage localisés sur la sous-face en contact direct avec l'enrobé. • Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	1500 €
----	--	--------

40	4889- GIRAFE ROSE SANS OBSTACLE Structure gonflable récréative professionnelle sur matelas, conçue et fabriquée en France. Ce modèle en forme de mascotte géante tridimensionnelle constitue le grand classique indémodable du marché récréatif, idéal pour offrir une visibilité verticale maximale sur les foires, campings ou parcs de jeux. • Architecture : Modèle en configuration de portique ou dôme ouvert. L'ossature pneumatique principale est constituée par les quatre pattes d'une girafe monumentale stylisée, dont le cou s'élève à grande hauteur pour servir de signal visuel de loin. La zone centrale abrite un grand matelas de saut périphérique, entièrement ceinturé sur les flancs et à l'arrière par des filets de protection transparents renforcés à mailles serrées permettant une visibilité parentale constante à 360°. • Coloris : Déclinaison chromatique de type « Girafe Rose », associant une robe rose pastel ponctuée de tâches fuchsia. Le matelas d'embase bas arbore un vert prairie offrant un contraste chromatique. • Dimensions constructeur indicatives : Emprise au sol d'environ 6,50 m × 5,50 m, pour une hauteur maximale sous vertex s'élevant à 7,50 m. Poids de la toile seule fixé à 130 kg, optimisé pour une grande facilité de manutention, de pliage et de transport. • Matériaux : Confection industrielle haut de gamme en bâche PVC enduite double face de 620 à 650 g/m². Assemblage intégral par quadruples surpiqûres structurelles en fil nylon haute ténacité. Toile traitée anti-UV, antifongique et certifiée ignifuge selon les directives européennes de sécurité publique. • Sécurité & Capacité : Équipement professionnel rigoureusement conforme aux spécifications de la norme européenne NF EN 14960-1. (Mai 2019). Capacité d'accueil nominale de 25 personnes en simultané. Éléments annexes inclus • Manchon souple d'alimentation en air visible en partie arrière basse pour le raccordement rapide de la turbine. • Sangles en nylon et œillets d'ancrage périphériques intégrés sur le pourtour pour l'haubanage réglementaire au sol. État apparent et observations • Traces normales d'utilisation et légères salissures d'usage localisées sur la sous-face noire de l'embase en contact direct avec l'asphalte. • Matériel propre, vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	380 €
----	--	-------

41	4890- GIRAFE ROSE SANS OBSTACLE Structure gonflable récréative professionnelle sur matelas, conçue et fabriquée en France. Ce modèle en forme de mascotte géante tridimensionnelle constitue le grand classique indémodable du marché récréatif, idéal pour offrir une visibilité verticale maximale sur les foires, campings ou parcs de jeux. • Architecture : Modèle en configuration de portique ou dôme ouvert. L'ossature pneumatique principale est constituée par les quatre pattes d'une girafe monumentale stylisée, dont le cou s'élève à grande hauteur pour servir de signal visuel de loin. La zone centrale abrite un grand matelas de saut périphérique, entièrement ceinturé sur les flancs et à l'arrière par des filets de protection transparents renforcés à mailles serrées permettant une visibilité parentale constante à 360°. • Coloris : Déclinaison chromatique de type « Girafe Rose », associant une robe rose pastel ponctuée de tâches fuchsia. Le matelas d'embase bas arbore un vert prairie offrant un contraste chromatique. • Dimensions constructeur indicatives : Emprise au sol d'environ 6,50 m × 5,50 m, pour une hauteur maximale sous vertex s'élevant à 7,50 m. Poids de la toile seule fixé à 130 kg, optimisé pour une grande facilité de manutention, de pliage et de transport. • Matériaux : Confection industrielle haut de gamme en bâche PVC enduite double face de 620 à 650 g/m². Assemblage intégral par quadruples surpiqûres structurelles en fil nylon haute ténacité. Toile traitée anti-UV, antifongique et certifiée ignifuge selon les directives européennes de sécurité publique. • Sécurité & Capacité : Équipement professionnel rigoureusement conforme aux spécifications de la norme européenne NF EN 14960-1. (Mai 2019). Capacité d'accueil nominale de 25 personnes en simultané. Éléments annexes inclus • Manchon souple d'alimentation en air visible en partie arrière basse pour le raccordement rapide de la turbine. • Sangles en nylon et œillets d'ancrage périphériques intégrés sur le pourtour pour l'haubanage réglementaire au sol. État apparent et observations • Traces normales d'utilisation et légères salissures d'usage localisées sur la sous-face noire de l'embase en contact direct avec l'asphalte. • Matériel propre, vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	320 €
----	---	-------

42	4891- GIRAFE ROSE SANS OBSTACLE Structure gonflable récréative professionnelle sur matelas, conçue et fabriquée en France. Ce modèle en forme de mascotte géante tridimensionnelle constitue le grand classique indémodable du marché récréatif, idéal pour offrir une visibilité verticale maximale sur les foires, campings ou parcs de jeux. • Architecture : Modèle en configuration de portique ou dôme ouvert. L'ossature pneumatique principale est constituée par les quatre pattes d'une girafe monumentale stylisée, dont le cou s'élève à grande hauteur pour servir de signal visuel de loin. La zone centrale abrite un grand matelas de saut périphérique, entièrement ceinturé sur les flancs et à l'arrière par des filets de protection transparents renforcés à mailles serrées permettant une visibilité parentale constante à 360°. • Coloris : Déclinaison chromatique de type « Girafe Rose », associant une robe rose pastel ponctuée de tâches fuchsia. Le matelas d'embase bas arbore un vert prairie offrant un contraste chromatique. • Dimensions constructeur indicatives : Emprise au sol d'environ 6,50 m × 5,50 m, pour une hauteur maximale sous vertex s'élevant à 7,50 m. Poids de la toile seule fixé à 130 kg, optimisé pour une grande facilité de manutention, de pliage et de transport. • Matériaux : Confection industrielle haut de gamme en bâche PVC enduite double face de 620 à 650 g/m². Assemblage intégral par quadruples surpiqûres structurelles en fil nylon haute ténacité. Toile traitée anti-UV, antifongique et certifiée ignifuge selon les directives européennes de sécurité publique. • Sécurité & Capacité : Équipement professionnel rigoureusement conforme aux spécifications de la norme européenne NF EN 14960-1. (Mai 2019). Capacité d'accueil nominale de 25 personnes en simultané. Éléments annexes inclus • Manchon souple d'alimentation en air visible en partie arrière basse pour le raccordement rapide de la turbine. • Sangles en nylon et œillets d'ancrage périphériques intégrés sur le pourtour pour l'haubanage réglementaire au sol. État apparent et observations • Traces normales d'utilisation et légères salissures d'usage localisées sur la sous-face noire de l'embase en contact direct avec l'asphalte. • Matériel propre, vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	360 €
----	--	-------

43	4892- GIRAFE ROSE SANS OBSTACLE Structure gonflable récréative professionnelle sur matelas, conçue et fabriquée en France. Ce modèle en forme de mascotte géante tridimensionnelle constitue le grand classique indémodable du marché récréatif, idéal pour offrir une visibilité verticale maximale sur les foires, campings ou parcs de jeux. • Architecture : Modèle en configuration de portique ou dôme ouvert. L'ossature pneumatique principale est constituée par les quatre pattes d'une girafe monumentale stylisée, dont le cou s'élève à grande hauteur pour servir de signal visuel de loin. La zone centrale abrite un grand matelas de saut périphérique, entièrement ceinturé sur les flancs et à l'arrière par des filets de protection transparents renforcés à mailles serrées permettant une visibilité parentale constante à 360°. • Coloris : Déclinaison chromatique de type « Girafe Rose », associant une robe rose pastel ponctuée de tâches fuchsia. Le matelas d'embase bas arbore un vert prairie offrant un contraste chromatique. • Dimensions constructeur indicatives : Emprise au sol d'environ 6,50 m × 5,50 m, pour une hauteur maximale sous vertex s'élevant à 7,50 m. Poids de la toile seule fixé à 130 kg, optimisé pour une grande facilité de manutention, de pliage et de transport. • Matériaux : Confection industrielle haut de gamme en bâche PVC enduite double face de 620 à 650 g/m². Assemblage intégral par quadruples surpiqûres structurelles en fil nylon haute ténacité. Toile traitée anti-UV, antifongique et certifiée ignifuge selon les directives européennes de sécurité publique. • Sécurité & Capacité : Équipement professionnel rigoureusement conforme aux spécifications de la norme européenne NF EN 14960-1. (Mai 2019). Capacité d'accueil nominale de 25 personnes en simultané. Éléments annexes inclus • Manchon souple d'alimentation en air visible en partie arrière basse pour le raccordement rapide de la turbine. • Sangles en nylon et œillets d'ancrage périphériques intégrés sur le pourtour pour l'haubanage réglementaire au sol. État apparent et observations • Traces normales d'utilisation et légères salissures d'usage localisées sur la sous-face noire de l'embase en contact direct avec l'asphalte. • Matériel propre, vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	360 €
----	--	-------

44	4893- GIRAFE ROSE SANS OBSTACLE Structure gonflable récréative professionnelle sur matelas, conçue et fabriquée en France. Ce modèle en forme de mascotte géante tridimensionnelle constitue le grand classique indémodable du marché récréatif, idéal pour offrir une visibilité verticale maximale sur les foires, campings ou parcs de jeux. • Architecture : Modèle en configuration de portique ou dôme ouvert. L'ossature pneumatique principale est constituée par les quatre pattes d'une girafe monumentale stylisée, dont le cou s'élève à grande hauteur pour servir de signal visuel de loin. La zone centrale abrite un grand matelas de saut périphérique, entièrement ceinturé sur les flancs et à l'arrière par des filets de protection transparents renforcés à mailles serrées permettant une visibilité parentale constante à 360°. • Coloris : Déclinaison chromatique de type « Girafe Rose », associant une robe rose pastel ponctuée de tâches fuchsia. Le matelas d'embase bas arbore un vert prairie offrant un contraste chromatique. • Dimensions constructeur indicatives : Emprise au sol d'environ 6,50 m × 5,50 m, pour une hauteur maximale sous vertex s'élevant à 7,50 m. Poids de la toile seule fixé à 130 kg, optimisé pour une grande facilité de manutention, de pliage et de transport. • Matériaux : Confection industrielle haut de gamme en bâche PVC enduite double face de 620 à 650 g/m². Assemblage intégral par quadruples surpiqûres structurelles en fil nylon haute ténacité. Toile traitée anti-UV, antifongique et certifiée ignifuge selon les directives européennes de sécurité publique. • Sécurité & Capacité : Équipement professionnel rigoureusement conforme aux spécifications de la norme européenne NF EN 14960-1. (Mai 2019). Capacité d'accueil nominale de 25 personnes en simultané. Éléments annexes inclus • Manchon souple d'alimentation en air visible en partie arrière basse pour le raccordement rapide de la turbine. • Sangles en nylon et œillets d'ancrage périphériques intégrés sur le pourtour pour l'haubanage réglementaire au sol. État apparent et observations • Traces normales d'utilisation et légères salissures d'usage localisées sur la sous-face noire de l'embase en contact direct avec l'asphalte. • Matériel propre, vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	380 €
----	--	-------

45	3655- VACHE SANS OBSTACLE Structure gonflable récréative professionnelle sur matelas, de conception et fabrication française. Ce modèle de type Mascotte animale tridimensionnelle géante constitue l'un des grands classiques du marché récréatif, idéal pour offrir une visibilité verticale maximale sur les foires, kermesses, campings ou portes ouvertes à la ferme. • Architecture : Configuration en dôme ou portique ouvert. L'ossature pneumatique principale est constituée par les quatre pattes d'une vache monumentale stylisée, dont le cou et la tête tridimensionnelle avec cornes s'élèvent à grande hauteur pour servir de signal visuel de loin. La zone centrale abrite un grand matelas de saut périphérique, entièrement ouvert à l'avant pour faciliter les flux d'utilisateurs. • Coloris & Marquages : Robe blanche classique ponctuée de grandes taches noires réalistes imitant le pelage de type "Normande" ou "Holstein". Le matelas de saut et les mâts de protection bas arborent une couleur orange vif uniforme offrant un contraste parfait. • Dimensions constructeur officielles : Emprise au sol de 6,50 m × 5,50 m, pour une hauteur maximale sous vertex s'élevant à 5,10 m selon les données du fabricant. Poids de la toile seule fixé à 135 kg, optimisé pour un pliage compact et une maintenance simplifiée. • Matériaux : Confection industrielle haut de gamme en bâche PVC enduite double face de 620 à 650 g/m². Assemblage intégral par quadruples surpiqûres structurelles en fil nylon haute ténacité. Toile traitée anti-UV, antifongique et certifiée ignifuge selon les directives européennes de sécurité publique. • Sécurité : Équipement à usage professionnel rigoureusement conforme aux spécifications techniques de la norme de sécurité européenne NF EN 14960-1. (mai 2019) Éléments annexes inclus • Manchon souples d'alimentation en air en partie arrière pour le raccordement rapide de la turbine. • Sangles en nylon et œillets d'ancrage périphériques intégrés sur le pourtour pour l'haubanage réglementaire au sol. État apparent et observations • Traces normales d'utilisation et légères salissures d'usage localisées sur la sous-face en contact direct avec l'asphalte lors des phases d'exposition. • Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	550 €
----	--	-------

46	5115- CARROUSSEL Structure gonflable professionnelle pour la petite enfance (catégorie Bain de boules et Playzone), conçue et entièrement fabriquée en France. Cet équipement récréatif est idéal pour stimuler l'éveil et la motricité des tout-petits (tranche d'âge de 2 à 5 ans), s'intégrant parfaitement en parcs indoor, campings, crèches ou événements forains. • Architecture : Modèle configuré sous la forme d'un manège forain traditionnel circulaire. L'ossature d'enceinte en bâche jaune safran est rythmée par des motifs verticaux imitant les poteaux d'un carrousel. La partie sommitale arbore un toit conique semi-fermé blanc orné de collerettes multicolores (rouge, orange, bleu, vert). L'accès frontal est sécurisé par une large marche d'embase basse de couleur verte menant à un plancher surbaissé optimisé pour le confinement. • Décors & Graphismes : Thématique de la fête foraine d'esprit rétro. Les façades en bâche jaune reçoivent des illustrations sérigraphiées en usine représentant des chevaux de bois traditionnels harnachés (modèles blanc et marron avec selles bleu azur et rouge écarlate). L'arche intérieure d'entrée présente une découpe en forme de fronton de manège avec la silhouette d'un cheval en ombre chinoise au fond. • Matériaux : Confection industrielle haut de gamme en bâche PVC enduite double face haute densité (type 620 à 650 g/m²). Structure assemblée par quadruples surpiqûres structurelles renforcées pour supporter le poids des usagers et la poussée des composants intérieurs. Toile certifiée ignifuge selon les directives de sécurité publique en vigueur (classement au feu M2). • Sécurité : Équipement à usage professionnel rigoureusement conforme aux spécifications techniques de la norme européenne NF EN 14960-1. (Mai 2019) Parois pleines assurant une rétention absolue des éléments de jeu intérieurs. Éléments annexes inclus • Manchon souple d'alimentation en air en partie basse (équipé de sa sangle de serrage rapide) pour la mise en pression nominale constante. • Sangles en nylon haute résistance et œillets d'ancrage en acier intégrés sur toute la périphérie basse pour l'arrimage réglementaire au sol. État apparent et observations • Traces d'utilisation et frottements sur la sous-face en contact direct avec le sol lors des phases de manipulation. • Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	400 €
----	--	-------

47	4886-TOBOGGAN CIRQUE Structure gonflable professionnelle d'animation de type toboggan moyen gabarit (gamme sans eau ou Dry Slide), de conception et fabrication française reconditionnement d'usine. Cet appareil récréatif à forte identité visuelle offre une excellente rotation d'usagers (flux de descente continu), idéal pour les parcs d'attractions, campings, loueurs événementiels et kermesses. • Architecture & Scénographie : Configuration sous forme de fronton de château ou chapiteau forain. L'accès s'effectue sur la partie gauche via une rampe de grimpe intérieure menant à une plateforme supérieure sécurisée, d'où s'élance une piste de glisse frontale centrale ceinturée par des boudins de guidage tricolores. La façade avant est encadrée par deux volumineuses tourelles pneumatiques cylindriques aux angles, ornées à leur sommet de toits coniques rigides surmontés de fanions ou d'arcs décoratifs. Une arche sommitale relie les tourelles en formant un portique arborant l'inscription calligraphiée haute visibilité « CIRCUS ». • Décors & Graphismes : Thématique foraine et magique du cirque. Les montants d'angle en bâche blanche reçoivent des illustrations sérigraphiées numériques industrielles grand format représentant un singe jongleur sur le pilier gauche et un clown facétieux en costume de scène sur le pilier droit. • Dimensions constructeur officielles : Emprise au sol fonctionnelle affichant une longueur hors-tout de 6,50 m, une largeur de 4,50 m et une hauteur maximale de 4,60 m sous vertex. • Poids de la structure : Masse brute à vide de la toile seule fixée à 170 kg (facilité de manutention logistique par une équipe restreinte). • Matériaux : Confection de classe industrielle en bâche PVC enduite double face haute densité (épaisseur réglementaire de 620 à 650 g/m²). Structure assemblée par quadruples surpiqûres structurelles en fil nylon traité anti-UV renforcé. Toile certifiée ignifuge selon les directives de sécurité publique en vigueur (classement de réaction au feu M2). • Sécurité : Équipement à usage professionnel rigoureusement conforme aux spécifications techniques de la norme européenne NF EN 14960-1 (Mai 2019). Parois latérales hautes et filets supérieurs de protection transparents à mailles serrées ceinturant la plateforme de départ pour parer à tout risque de chute extérieure. Éléments annexes inclus • Manchon souple d'alimentation en air en partie basse arrière pour le raccordement rapide de la turbine de gonflage. • Sangles en nylon renforcé et œillets d'ancrage en acier intégrés sur toute la périphérie basse pour l'arrimage et l'haubanage réglementaire obligatoire au sol. État apparent et observations • Traces d'utilisation et frottements sur la sous-face noire de l'embase en contact direct avec le sol lors des phases de manipulation. • Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	600 €
----	--	-------

48	3310- CLOWN Structure gonflable professionnelle d'animation (catégorie châteaux à sauter type Bouncer), de conception et fabrication française. Cet équipement récréatif classique et compact est idéal pour la location événementielle, les kermesses, les campings ou les fêtes d'écoles. • Architecture & Mascotte Tridimensionnelle : Configuration sous forme de portique ouvert à base rectangulaire. La pièce maîtresse frontale consiste en une imposante mascotte de clown tridimensionnelle géante en relief 3D, debout à califourchon au-dessus de l'entrée principale. Réalisée avec un grand réalisme pneumatique, elle présente des bras grands ouverts en signe d'accueil, un visage jovial au nez rouge surmonté d'une casquette bleue marquée des lettres « CC », une chemise à carreaux rouges et un pantalon en damier bleu et blanc. • Zone d'évolution : La base accueille un matelas de saut périphérique (bouncing area) à boudins longitudinaux jaunes et rouges, libre de tout obstacle intérieur pour optimiser la surface de saut. L'accès frontal est sécurisé par une marche d'embase basse surbaissée bicolore orange et jaune facilitant l'accès des enfants. Les cloisons latérales intérieures reçoivent de grands décors illustrés en impression numérique industrielle figurant des ballons multicolores et l'inscription festive calligraphiée en usine « CLOWN ». Les montants d'accueil arborent des personnages de cirque (un oiseau magicien à gauche et un éléphant à chapeau à droite). • Dimensions constructeur officielles : Emprise au sol compacte et fonctionnelle affichant une longueur hors-tout de 5,50 m, une largeur de 4,50 m et une hauteur de 4,60 m sous vertex (sommet de la casquette). Surface utile au sol d'environ 25 m². • Poids de la structure : Masse brute à vide de la toile seule fixée à 110 kg, offrant un excellent compromis logistique pour un pliage compact (gabarit plié standard : 1,20 m x Ø 0,80 m) et une manipulation rapide par un seul opérateur. • Matériaux : Confection de classe industrielle en bâche PVC enduite double face haute densité (poids technique de 620 à 650 g/m²). Structure entièrement assemblée par quadruples surpiqûres structurelles en fil nylon haute ténacité traité anti-UV. Toile intrinsèquement certifiée ignifuge selon les directives européennes de sécurité publique (classement de réaction au feu M2). • Normalisation : Équipement à usage professionnel rigoureusement conforme aux spécifications techniques de la norme de sécurité européenne NF EN 14960-1 (version Mai 2019). Éléments annexes inclus • Manchon souple d'alimentation en air en partie basse arrière pour le raccordement rapide de la turbine de gonflage. • Sangles en nylon et œillets d'ancrage périphériques intégrés sur le pourtour pour l'haubanage réglementaire obligatoire au sol. État apparent et observations • Traces d'utilisation et frottements sur la sous-face en contact direct avec le sol lors des phases de manipulation logistique. . Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	650 €
----	--	-------

49	5053-TOBOGGAN 320 Structure gonflable professionnelle d'animation de type toboggan géant (Dry Slide XXL), conçue pour l'exploitation intensive en parcs d'attractions, campings, bases récréatives ou loueurs événementiels. Ce toboggan géant grand gabarit double piste garantit une rotation rapide du public grâce à sa double glissière. • Architecture & Profil : Modèle doté d'une tour de départ surélevée comprenant une rampe de grimpe intérieure (partie gauche) sécurisée, menant à une plateforme supérieure abritée. La descente se compose de deux pistes de glisse parallèles couplées, séparées par un boudin de protection central et guidées par de larges parois latérales ondulées pour parer à tout risque de chute extérieure. • Coloris & Scénographie : Identité visuelle sur la thématique traditionnelle de la piste de cirque. L'appareil associe une embase bleu outremer à des murs vert forêt et des rampes intérieures rouge écarlate. Les flancs extérieurs en bâche blanche reçoivent un traitement graphique imprimé numériquement en usine illustrant des scènes artistiques de Monsieur Loyal, un lion de cirque rugissant assis sur son tabouret, des clowns et des acrobates. • Dimensions indicatives : Développement au sol majeur affichant une longueur hors-tout d'environ 8,50 m, une largeur de 5,00 m et une hauteur sous vertex estimée entre 5,50 m et 6,00 m. • Poids de la structure : Masse brute de la toile seule estimée à environ 240 kg, gage de sa robustesse industrielle et de sa stabilité face à la prise au vent. • Matériaux : Confection industrielle en bâche PVC enduite double face haute densité (poids technique de 620 à 650 g/m²), assemblée par quadruples surpiqûres structurelles renforcées. Toile certifiée ignifuge selon les directives européennes de sécurité publique (classement de réaction au feu M2). • Normalisation : Équipement à usage professionnel rigoureusement conforme aux spécifications techniques de la norme de sécurité NF EN 14960-1. (Mai 2019) Éléments annexes inclus • Multiples manchons souples d'alimentation en air disposés en périphérie basse pour le raccordement rapide des motorisations pneumatiques. • Grille périphérique d'œillets métalliques et sangles en nylon renforcé pour l'arrimage réglementaire obligatoire au sol. État apparent et observations • État d'usage prononcé – Salissures importantes. Présence de très fortes traces de frottement, traînées de terre et encrassements d'usage généralisés sur les flancs en bâche blanche et sur l'embase bleue. • Aucune déchirure structurelle majeure ou perforation traversante • Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	500 €
----	---	-------

50	3432-CHENILLE Structure gonflable récréative professionnelle sur matelas (catégorie Obstacle sous arche), de conception et fabrication française. Cet équipement est idéal pour l'exploitation en parcs de loisirs, campings, kermesses ou loueurs événementiels. • Architecture & Tunnel : Configuration sous forme de tunnel d'évolution rythmé par trois (3) grandes arches pneumatiques successives solidarisées. L'arche frontale de sécurité structurelle jaune safran affiche en lettres capitales d'usine l'inscription calligraphiée haute visibilité « LA CHENILLE ». • Module Central Figuratif : L'attraction intègre au centre exact de son matelas un long obstacle pneumatique cylindrique en forme de chenille loufoque et souriante destiné à être monté à califourchon ou chevauché par les enfants. La tête verte tridimensionnelle en relief 3D, munie de deux petites antennes droites jaunes et rouges, accueille les joueurs en façade. • Sécurité & Confinement : L'aire d'évolution à boudins parallèles rose et violet est entièrement close sur les flancs par de hauts filets de protection transparents à mailles serrées permettant une ventilation optimale et une surveillance visuelle permanente à 360° par les opérateurs ou les parents. • Coloris : Identité chromatique associant des boudins d'embase avant bleu azur et des cloisons latérales tricolores. Les montants d'angle reçoivent des illustrations sérigraphiées d'usine représentant des petites chenilles mascottes fleuries. • Dimensions constructeur officielles : Emprise au sol rectiligne affichant une longueur hors-tout de 7,50 m, une largeur de 5,00 m et une hauteur maximale de 3,70 m sous vertex. • Poids de la structure : Masse brute à vide de la toile seule fixée à 140 kg, offrant un excellent compromis logistique pour un pliage compact (gabarit plié standard : 1,20 m x Ø 0,85 m) et une manipulation rapide par une équipe restreinte. • Matériaux : Confection industrielle en bâche PVC enduite double face haute densité (poids technique de 620 à 650 g/m²). Structure robuste assemblée par quadruples surpiqûres structurelles renforcées. Toile certifiée ignifuge selon les directives européennes de sécurité publique (classement de réaction au feu M2). • Normalisation & Capacité : Équipement à usage professionnel rigoureusement conforme aux spécifications techniques de la norme de sécurité européenne NF EN 14960-1 (version Mai 2019). Surface utile offrant une capacité d'accueil nominale importante de 25 personnes en simultané (tranche d'âge recommandée : 3 à 12 ans). Éléments annexes inclus • Deux longs manchons souples d'alimentation en air en partie arrière munis de leurs sangles de serrage rapides pour le raccordement de la motorisation. • Grille périphérique d'œillets métalliques et sangles en nylon renforcé pour l'arrimage et l'haubanage de sécurité réglementaire obligatoire au sol. État apparent et observations • Traces normales d'utilisation et frottements sur la sous-face noire de l'embase en contact avec le sol lors des phases de manipulation logistique. . Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	600 €
----	--	-------

51	4984- GIRAFE ROSE SANS OBSTACLE Structure gonflable récréative professionnelle sur matelas, conçue et fabriquée en France. Ce modèle en forme de mascotte géante tridimensionnelle constitue le grand classique indémodable du marché récréatif, idéal pour offrir une visibilité verticale maximale sur les foires, campings ou parcs de jeux. • Architecture : Modèle en configuration de portique ou dôme ouvert. L'ossature pneumatique principale est constituée par les quatre pattes d'une girafe monumentale stylisée, dont le cou s'élève à grande hauteur pour servir de signal visuel de loin. La zone centrale abrite un grand matelas de saut périphérique, entièrement ceinturé sur les flancs et à l'arrière par des filets de protection transparents renforcés à mailles serrées permettant une visibilité parentale constante à 360°. • Coloris : Déclinaison chromatique de type « Girafe Rose », associant une robe rose pastel ponctuée de tâches fuchsia. Le matelas d'embase bas arbore un vert prairie offrant un contraste chromatique. • Dimensions constructeur indicatives : Emprise au sol d'environ 6,50 m × 5,50 m, pour une hauteur maximale sous vertex s'élevant à 7,50 m. Poids de la toile seule fixé à 130 kg, optimisé pour une grande facilité de manutention, de pliage et de transport. • Matériaux : Confection industrielle haut de gamme en bâche PVC enduite double face de 620 à 650 g/m². Assemblage intégral par quadruples surpiqûres structurelles en fil nylon haute ténacité. Toile traitée anti-UV, antifongique et certifiée ignifuge selon les directives européennes de sécurité publique. • Sécurité & Capacité : Équipement professionnel rigoureusement conforme aux spécifications de la norme européenne NF EN 14960-1. (Mai 2019). Capacité d'accueil nominale de 25 personnes en simultané. Éléments annexes inclus • Manchon souple d'alimentation en air visible en partie arrière basse pour le raccordement rapide de la turbine. • Sangles en nylon et œillets d'ancrage périphériques intégrés sur le pourtour pour l'haubanage réglementaire au sol. État apparent et observations • Etat d'usage : traces normales d'utilisation, salissures légères et frottements d'usage localisés sur la sous-face en contact direct avec l'enrobé. • Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	340 €
----	---	-------

52	4989- GIRAFE ROSE SANS OBSTACLE Structure gonflable récréative professionnelle sur matelas, conçue et fabriquée en France. Ce modèle en forme de mascotte géante tridimensionnelle constitue le grand classique indémodable du marché récréatif, idéal pour offrir une visibilité verticale maximale sur les foires, campings ou parcs de jeux. • Architecture : Modèle en configuration de portique ou dôme ouvert. L'ossature pneumatique principale est constituée par les quatre pattes d'une girafe monumentale stylisée, dont le cou s'élève à grande hauteur pour servir de signal visuel de loin. La zone centrale abrite un grand matelas de saut périphérique, entièrement ceinturé sur les flancs et à l'arrière par des filets de protection transparents renforcés à mailles serrées permettant une visibilité parentale constante à 360°. • Coloris : Déclinaison chromatique de type « Girafe Rose », associant une robe rose pastel ponctuée de tâches fuchsia. Le matelas d'embase bas arbore un vert prairie offrant un contraste chromatique. • Dimensions constructeur indicatives : Emprise au sol d'environ 6,50 m × 5,50 m, pour une hauteur maximale sous vertex s'élevant à 7,50 m. Poids de la toile seule fixé à 130 kg, optimisé pour une grande facilité de manutention, de pliage et de transport. • Matériaux : Confection industrielle haut de gamme en bâche PVC enduite double face de 620 à 650 g/m². Assemblage intégral par quadruples surpiqûres structurelles en fil nylon haute ténacité. Toile traitée anti-UV, antifongique et certifiée ignifuge selon les directives européennes de sécurité publique. • Sécurité & Capacité : Équipement professionnel rigoureusement conforme aux spécifications de la norme européenne NF EN 14960-1. (Mai 2019). Capacité d'accueil nominale de 25 personnes en simultané. Éléments annexes inclus • Manchon souple d'alimentation en air visible en partie arrière basse pour le raccordement rapide de la turbine. • Sangles en nylon et œillets d'ancrage périphériques intégrés sur le pourtour pour l'haubanage réglementaire au sol. État apparent et observations • Traces normales d'utilisation et légères salissures d'usage localisées sur la sous-face noire de l'embase en contact direct avec l'asphalte. • Matériel propre, vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	340 €
----	---	-------

53	4991- GIRAFE ROSE SANS OBSTACLE Structure gonflable récréative professionnelle sur matelas, conçue et fabriquée en France. Ce modèle en forme de mascotte géante tridimensionnelle constitue le grand classique indémodable du marché récréatif, idéal pour offrir une visibilité verticale maximale sur les foires, campings ou parcs de jeux. • Architecture : Modèle en configuration de portique ou dôme ouvert. L'ossature pneumatique principale est constituée par les quatre pattes d'une girafe monumentale stylisée, dont le cou s'élève à grande hauteur pour servir de signal visuel de loin. La zone centrale abrite un grand matelas de saut périphérique, entièrement ceinturé sur les flancs et à l'arrière par des filets de protection transparents renforcés à mailles serrées permettant une visibilité parentale constante à 360°. • Coloris : Déclinaison chromatique de type « Girafe Rose », associant une robe rose pastel ponctuée de tâches fuchsia. Le matelas d'embase bas arbore un vert prairie offrant un contraste chromatique. • Dimensions constructeur indicatives : Emprise au sol d'environ 6,50 m × 5,50 m, pour une hauteur maximale sous vertex s'élevant à 7,50 m. Poids de la toile seule fixé à 130 kg, optimisé pour une grande facilité de manutention, de pliage et de transport. • Matériaux : Confection industrielle haut de gamme en bâche PVC enduite double face de 620 à 650 g/m². Assemblage intégral par quadruples surpiqûres structurelles en fil nylon haute ténacité. Toile traitée anti-UV, antifongique et certifiée ignifuge selon les directives européennes de sécurité publique. • Sécurité & Capacité : Équipement professionnel rigoureusement conforme aux spécifications de la norme européenne NF EN 14960-1. (Mai 2019). Capacité d'accueil nominale de 25 personnes en simultané. Éléments annexes inclus • Manchon souple d'alimentation en air visible en partie arrière basse pour le raccordement rapide de la turbine. • Sangles en nylon et œillets d'ancrage périphériques intégrés sur le pourtour pour l'haubanage réglementaire au sol. État apparent et observations • Traces normales d'utilisation et légères salissures d'usage localisées sur la sous-face noire de l'embase en contact direct avec l'asphalte. • Matériel propre, vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	360 €
----	--	-------

54	4992- GIRAFE ROSE SANS OBSTACLE Structure gonflable récréative professionnelle sur matelas, conçue et fabriquée en France. Ce modèle en forme de mascotte géante tridimensionnelle constitue le grand classique indémodable du marché récréatif, idéal pour offrir une visibilité verticale maximale sur les foires, campings ou parcs de jeux. • Architecture : Modèle en configuration de portique ou dôme ouvert. L'ossature pneumatique principale est constituée par les quatre pattes d'une girafe monumentale stylisée, dont le cou s'élève à grande hauteur pour servir de signal visuel de loin. La zone centrale abrite un grand matelas de saut périphérique, entièrement ceinturé sur les flancs et à l'arrière par des filets de protection transparents renforcés à mailles serrées permettant une visibilité parentale constante à 360°. • Coloris : Déclinaison chromatique de type « Girafe Rose », associant une robe rose pastel ponctuée de tâches fuchsia. Le matelas d'embase bas arbore un vert prairie offrant un contraste chromatique. • Dimensions constructeur indicatives : Emprise au sol d'environ 6,50 m × 5,50 m, pour une hauteur maximale sous vertex s'élevant à 7,50 m. Poids de la toile seule fixé à 130 kg, optimisé pour une grande facilité de manutention, de pliage et de transport. • Matériaux : Confection industrielle haut de gamme en bâche PVC enduite double face de 620 à 650 g/m². Assemblage intégral par quadruples surpiqûres structurelles en fil nylon haute ténacité. Toile traitée anti-UV, antifongique et certifiée ignifuge selon les directives européennes de sécurité publique. • Sécurité & Capacité : Équipement professionnel rigoureusement conforme aux spécifications de la norme européenne NF EN 14960-1. (Mai 2019). Capacité d'accueil nominale de 25 personnes en simultané. Éléments annexes inclus • Manchon souple d'alimentation en air visible en partie arrière basse pour le raccordement rapide de la turbine. • Sangles en nylon et œillets d'ancrage périphériques intégrés sur le pourtour pour l'haubanage réglementaire au sol. État apparent et observations • Traces normales d'utilisation et légères salissures d'usage localisées sur la sous-face noire de l'embase en contact direct avec l'asphalte. • Matériel propre, vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	360 €
----	--	-------

55	4994- GIRAFE ROSE SANS OBSTACLE Structure gonflable récréative professionnelle sur matelas, conçue et fabriquée en France. Ce modèle en forme de mascotte géante tridimensionnelle constitue le grand classique indémodable du marché récréatif, idéal pour offrir une visibilité verticale maximale sur les foires, campings ou parcs de jeux. • Architecture : Modèle en configuration de portique ou dôme ouvert. L'ossature pneumatique principale est constituée par les quatre pattes d'une girafe monumentale stylisée, dont le cou s'élève à grande hauteur pour servir de signal visuel de loin. La zone centrale abrite un grand matelas de saut périphérique, entièrement ceinturé sur les flancs et à l'arrière par des filets de protection transparents renforcés à mailles serrées permettant une visibilité parentale constante à 360°. • Coloris : Déclinaison chromatique de type « Girafe Rose », associant une robe rose pastel ponctuée de tâches fuchsia. Le matelas d'embase bas arbore un vert prairie offrant un contraste chromatique. • Dimensions constructeur indicatives : Emprise au sol d'environ 6,50 m × 5,50 m, pour une hauteur maximale sous vertex s'élevant à 7,50 m. Poids de la toile seule fixé à 130 kg, optimisé pour une grande facilité de manutention, de pliage et de transport. • Matériaux : Confection industrielle haut de gamme en bâche PVC enduite double face de 620 à 650 g/m². Assemblage intégral par quadruples surpiqûres structurelles en fil nylon haute ténacité. Toile traitée anti-UV, antifongique et certifiée ignifuge selon les directives européennes de sécurité publique. • Sécurité & Capacité : Équipement professionnel rigoureusement conforme aux spécifications de la norme européenne NF EN 14960-1. (Mai 2019). Capacité d'accueil nominale de 25 personnes en simultané. Éléments annexes inclus • Manchon souple d'alimentation en air visible en partie arrière basse pour le raccordement rapide de la turbine. • Sangles en nylon et œillets d'ancrage périphériques intégrés sur le pourtour pour l'haubanage réglementaire au sol. État apparent et observations • Traces normales d'utilisation et légères salissures d'usage localisées sur la sous-face noire de l'embase en contact direct avec l'asphalte. • Matériel propre, vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	360 €
----	--	-------

56	4995- GIRAFE ROSE SANS OBSTACLE Structure gonflable récréative professionnelle sur matelas, conçue et fabriquée en France. Ce modèle en forme de mascotte géante tridimensionnelle constitue le grand classique indémodable du marché récréatif, idéal pour offrir une visibilité verticale maximale sur les foires, campings ou parcs de jeux. • Architecture : Modèle en configuration de portique ou dôme ouvert. L'ossature pneumatique principale est constituée par les quatre pattes d'une girafe monumentale stylisée, dont le cou s'élève à grande hauteur pour servir de signal visuel de loin. La zone centrale abrite un grand matelas de saut périphérique, entièrement ceinturé sur les flancs et à l'arrière par des filets de protection transparents renforcés à mailles serrées permettant une visibilité parentale constante à 360°. • Coloris : Déclinaison chromatique de type « Girafe Rose », associant une robe rose pastel ponctuée de tâches fuchsia. Le matelas d'embase bas arbore un vert prairie offrant un contraste chromatique. • Dimensions constructeur indicatives : Emprise au sol d'environ 6,50 m × 5,50 m, pour une hauteur maximale sous vertex s'élevant à 7,50 m. Poids de la toile seule fixé à 130 kg, optimisé pour une grande facilité de manutention, de pliage et de transport. • Matériaux : Confection industrielle haut de gamme en bâche PVC enduite double face de 620 à 650 g/m². Assemblage intégral par quadruples surpiqûres structurelles en fil nylon haute ténacité. Toile traitée anti-UV, antifongique et certifiée ignifuge selon les directives européennes de sécurité publique. • Sécurité & Capacité : Équipement professionnel rigoureusement conforme aux spécifications de la norme européenne NF EN 14960-1. (Mai 2019). Capacité d'accueil nominale de 25 personnes en simultané. Éléments annexes inclus • Manchon souple d'alimentation en air visible en partie arrière basse pour le raccordement rapide de la turbine. • Sangles en nylon et œillets d'ancrage périphériques intégrés sur le pourtour pour l'haubanage réglementaire au sol. État apparent et observations • Traces normales d'utilisation et légères salissures d'usage localisées sur la sous-face noire de l'embase en contact direct avec l'asphalte. • Matériel propre, vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	360 €
----	--	-------

58	4525- DOME MOU Structure gonflable professionnelle d'animation et d'équilibre (catégorie Dôme mou / Air Mountain couvert), de conception et fabrication française. Cet équipement récréatif lourd à fort rendement offre un excellent débit d'usagers, idéal pour l'exploitation en parcs d'attractions, campings haut de gamme ou agences événementielles. • Architecture & Principe : Configuration semi-fermée sous forme de tunnel d'évolution. La zone centrale abrite une immense demi-sphère bombée instable (montagne d'air) de couleur orange écarlate. Le principe de jeu repose sur le défi d'équilibre : les usagers doivent tenter de courir, sauter et se maintenir au sommet de cette bulle pneumatique, alors même que les rebonds des autres sauteurs font osciller la toile, créant une dynamique collective très ludique. • Toiture & Confort : Équipé d'une bâche de couverture sommitale tunnelisée intégrée de couleur bleu outremer. Cette toiture protège entièrement la zone de jeu des intempéries mineures et du rayonnement direct du soleil (UV), optimisant ainsi le confort thermique. • Scénographie & Décors : Thématique estivale centrée sur l'univers de la plage. L'arche frontale de sécurité structurelle jaune safran affiche l'inscription calligraphiée officielle « LA DUNE », couronnée à son sommet par une imposante mascotte de soleil tridimensionnelle géante souriante en relief 3D aux rayons orangés. Les cloisons reçoivent de grands décors figuratifs en impression numérique industrielle illustrant des cocotiers et des chameaux de sable. • Dimensions constructeur officielles : Emprise au sol majeure affichant une longueur hors-tout de 8,80 m, une largeur de 5,80 m et une hauteur maximale sous vertex de 6,00 m. • Poids de la structure : Masse brute à vide de la bâche seule fixée à 220 kg, gage de sa robustesse industrielle et de sa parfaite stabilité structurelle au sol face à la prise au vent. • Matériaux : Confection industrielle réalisée en France en bâche PVC enduite double face haute densité (épaisseur réglementaire de 620 à 650 g/m²). Structure assemblée par quadruples surpiqûres structurelles renforcées aux zones de haute tension. Toile certifiée ignifuge selon les directives européennes de sécurité publique (classement de réaction au feu M2). • Normalisation & Capacité : Équipement à usage professionnel rigoureusement conforme aux spécifications de la norme de sécurité européenne NF EN 14960-1 (version Mai 2019). Sa grande façade d'enceinte ouverte facilite la surveillance visuelle par l'opérateur ou les parents à travers un filet de protection frontal supérieur maillé. Capacité d'accueil nominale importante estimée à 20 personnes simultanément. Éléments annexes inclus • Multiples manchons souples d'alimentation en air en partie arrière munis de leurs sangles de serrage rapides pour le raccordement pneumatique. • Grille périphérique d'œilletons métalliques et sangles en nylon renforcé pour l'arrimage réglementaire obligatoire au sol. • Traces normales d'utilisation et frottements sous la sous-face noire de l'embase en contact direct avec l'asphalte lors des phases de manipulation. • Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	700 €
----	---	-------

59	4714-CORBEILLE Structure gonflable aquatique professionnelle rectiligne de type parcours de motricité et d'agilité, de conception et fabrication française. Cet équipement récréatif haut de gamme à air pulsé continu est spécifiquement conçu pour être ancré de manière stable et sécurisée à l'intérieur d'un bassin aquatique, d'une grande piscine publique, d'une base de loisirs ou d'un parc aquatique. • Architecture & Ateliers : Configuration modulaire modifiable composée de deux (2) sections techniques principales solidarisées de bout en bout offrant un parcours de motricité linéaire complet. Les enfants s'élancent par un portique d'accueil avant doté d'une petite rampe de glisse. La plaine intérieure d'évolution comprend une succession d'agrès gonflables : un obstacle cylindrique horizontal (boudin à trous de franchissement) et des éléments de contournement. • Coloris & Décorations : Thématique exotique et insulaire rythmée par une alternance de parois blanc polaire et bleu outremer imitant le relief des vagues de l'océan. L'ossature est surélevée par quatre (4) volumineux piliers d'angle en forme de palmiers tridimensionnels jaunes, couronnés à leur vertex de grandes collerettes de feuilles vertes en relief tridimensionnel. • Dimensions constructeur officielles : Développement linéaire majeur affichant une longueur hors-tout de 15,00 m, une largeur de 2,40 m et une hauteur de 2,20 m sous palmiers. Un espace ou bassin de dégagement requis de minimum 21,00 m x 8,00 m est nécessaire. • Matériaux : Confection industrielle en bâche PVC enduite double face haute densité (poids technique de 620 à 650 g/m²), spécifiquement traitée pour résister à l'agression des eaux chlorées, à l'humidité constante et à l'abrasion. Structure entièrement assemblée par doubles et quadruples surpiqûres structurelles renforcées. Toile intrinsèquement certifiée ignifuge conforme aux normes de sécurité publique (classement de réaction au feu M2). • Normalisation & Sécurité : Équipement professionnel strictement conforme aux spécifications de la norme européenne NF EN 14960-1. Des murets de confinement latéraux hauts empêchent tout basculement vers le bassin extérieur. Éléments annexes inclus • Multiples longs manchons souples d'alimentation en air étanches disposés à la base de la structure avec systèmes de serrage rapides pour la mise en pression nominale constante à distance du bord de l'eau. • Grille périphérique d'œillets métalliques et sangles en nylon renforcé pour l'arrimage, la tension et l'haubanage réglementaire obligatoire au sol ou aux plots de fixation du bassin. État apparent et observations • Traces d'utilisation et frottements localisés sur la sous-face noire de l'embase en contact direct avec l'enrobé lors des phases de manipulation logistique. • Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	500 €
----	--	-------

60	4555-TOBOGGAN CHIEN Structure gonflable professionnelle de grande envergure (catégorie Toboggan / Complexe Combo XXL), de conception et fabrication française. Cet équipement récréatif immersif associe volume de jeu et fort impact visuel grâce à sa structure anthropomorphe géante, idéale pour l'exploitation intensive en parcs d'attractions, campings, agences de location ou kermesses d'envergure. • Architecture & Scénographie : Configuration monumentale sous la forme d'un grand chien de chasse ou de bande dessinée couché de couleur orange vif. L'accès au jeu s'effectue directement par l'avant. La tête tridimensionnelle géante en relief 3D, dotée d'oreilles tombantes, d'un truffe noire et d'un collier bleu à pointes blanches, accueille les enfants en façade. • Parcours & Ateliers intérieurs : La zone d'évolution intérieure est un véritable complexe combiné comprenant : • Une arène de sauts (matelas à rebond) entièrement intégrée sous la structure corporelle de l'animal. • Une rampe d'escalade / grimpe technique intérieure sécurisée par des marches renforcées. • Un toboggan de glisse surélevé (Dry Slide) assurant une descente continue et un dégagement fluide vers l'arrière de la structure. • Dimensions constructeur officielles : Développement linéaire d'envergure affichant une longueur hors-tout de 9,60 m, une largeur de 5,00 m et une hauteur maximale sous vertex de 3,60 m. • Poids de la structure : Masse brute à vide de la toile seule fixée à 200 kg, garantissant une excellente stabilité mécanique au sol et une robustesse face à la prise au vent. • Matériaux : Confection industrielle en bâche PVC enduite double face haute densité (poids technique de 620 à 650 g/m²). Structure assemblée par quadruples surpiqûres structurelles renforcées aux zones de haute tension. Toile intrinsèquement certifiée ignifuge selon les directives européennes de sécurité publique (classement de réaction au feu M2). • Sécurité : Équipement à usage professionnel rigoureusement conforme aux spécifications de la norme de sécurité européenne NF EN 14960-1 (version Mai 2019). Les flancs intègrent des parois en filet transparent à mailles serrées assurant une parfaite ventilation et une surveillance visuelle périphérique constante. Éléments annexes inclus • Multiples manchons souples d'alimentation en air en partie basse arrière munis de leurs sangles de serrage rapides pour le raccordement pneumatique. • Grille périphérique d'œillets métalliques et sangles en nylon renforcé intégrées à l'embase pour l'arrimage réglementaire obligatoire au sol. État apparent et observations • Traces normales d'utilisation et frottements sur la sous-face noire de l'embase en contact direct avec l'asphalte lors des phases de manipulation. . Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	850 €
----	--	-------

61	26028- CORBEILLE Structure gonflable professionnelle d'éveil et de motricité (catégorie Plaine de jeux / Parc de sauts basse), de conception et fabrication française. Cet équipement à forte valeur ajoutée est spécifiquement étudié pour l'accueil, l'initiation à l'équilibre et le confinement hautement sécurisé des enfants en bas âge (tranche d'âge recommandée : de 2 à 6 ans), idéal pour les campings, crèches, aires de jeux indoor ou loueurs événementiels. • Architecture & Sécurité : Configuration sous forme d'une grande arène ou « corbeille » octogonale ouverte en façade pour faciliter l'accès des plus petits. Les murs de protection gonflables ceinturant la périphérie affichent une hauteur calibrée à 1,30 m depuis le sol selon les fiches techniques d'usine du fabricant ; cette hauteur est idéalement dosée pour empêcher tout enjambement ou basculement vers l'extérieur tout en maintenant une visibilité parentale permanente à 360°. La hauteur du plancher de saut est volontairement surbaissée pour sécuriser les flux d'entrée et de sortie. • Ateliers & Aménagements intérieurs : L'aire d'évolution à boudins bas parallèles propose un parcours de motricité ludique jalonné de multiples obstacles souples : un module central de dauphin tridimensionnel gonflé, des boudins à trous et, sur la partie arrière centrale, une grimpe à marches renforcées en mousse antidérapante menant à un mini-toboggan de glisse abrité sous un portique. • Coloris & Scénographie : Superbe thématique "Monde Marin / Océan" déclinée à travers une embase bleu azur reprenant la couleur de l'eau. Les murs de confinement reçoivent de grands décors figuratifs peints en usine représentant un requin souriant sur la paroi droite, une baleine sur la paroi gauche, ainsi que des poissons tropicaux et des bulles d'eau. Le vertex supérieur arrière est surmonté d'un portique bicolore jaune et blanc imitant les rayures d'un phare maritime. • Dimensions constructeur officielles : Emprise au sol rectangulaire et équilibrée de 7,00 m x 5,50 m, pour une hauteur maximale sous phare de 3,20 m. • Poids de la structure : Masse brute à vide de la toile seule fixée à 160 kg, offrant un excellent compromis entre volume de jeu et facilité logistique pour un pliage compact (gabarit plié standardisé de 1,20 m x Ø 0,80 m) et une manipulation simplifiée. • Matériaux : Confection industrielle en bâche PVC enduite double face haute densité (type 620 à 650 g/m²). Structure entièrement assemblée par quadruples surpiqûres structurelles de renfort. Toile intrinsèquement certifiée ignifuge selon les directives européennes de sécurité publique (classement de réaction au feu M2). • Normalisation : Équipement à usage professionnel rigoureusement conforme aux spécifications de la norme de sécurité européenne NF EN 14960-1 (version Mai 2019). Éléments annexes inclus • Manchon souples d'alimentation en air en partie arrière basse pour le raccordement rapide de la turbine. • Sangles en nylon et œillets d'ancrage périphériques intégrés sur le pourtour pour l'habanage réglementaire obligatoire au sol. État apparent et observations • Traces d'utilisation et frottements sur la sous-face noire de l'embase au sol liés aux phases de manipulation logistique. • Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	500 €
----	---	-------

62	5035-EQUALIZER 4 PISTES Structure gonflable sportive professionnelle en croix (catégorie Équalizer / Duel à l'élastique multi-voies), conçue et entièrement fabriquée en France. Cet équipement d'animation phare à fort impact visuel est spécifiquement configuré pour les olympiades, challenges de force, animations de Team Building ou événements corporatifs. • Architecture & Cinématique : Modèle rare doté de quatre (4) couloirs indépendants disposés en croix à 90°, convergeant tous vers un pylône ou totem central lourd. Quatre participants équipés de harnais techniques s'affrontent simultanément en s'élançant vers l'extérieur. Ils sont retenus en opposition par un système de cordages élastiques reliés au pôle central. L'objectif est d'aller marquer un panier de basket (ou fixer un témoin Velcro) à l'extrémité de sa piste avant d'être rappelé vers le centre par la tension pneumatique. • Piliers d'extrémité : Chaque couloir se termine par un imposant panneau ou pilier vertical cylindrique jaune safran surmonté d'un arceau horizontal orange écarlate faisant office de structure de but pour la canalisation des tirs. • Coloris : Identité visuelle dynamique et contrastée alternant des couloirs longitudinaux violet pastel, vert prairie, bleu roi et orange vif, délimités par des murets séparateurs gonflables bas. • Dimensions constructeur officielles : Emprise au sol majeure configurée en croix affichant un diamètre ou encombrement hors-tout de 5,30 m × 5,30 m, pour une hauteur maximale de 1,60 m aux piliers. • Poids de la structure : Masse brute à vide de la toile seule fixée à 75 kg, offrant un excellent ratio entre surface d'évolution et rapidité de manutention logistique. • Matériaux : Confection industrielle de premier choix en bâche PVC enduite double face haute densité (poids réglementaire de 620 à 650 g/m²). Structure assemblée par quadruples surpiqûres de renfort. Toile intrinsèquement certifiée ignifuge conforme aux normes de sécurité publique (classement au feu M2). Éléments annexes inclus • Long manchon souple d'alimentation en air visible au premier plan, équipé de sa sangle de serrage rapide pour le raccordement de la motorisation. • Sangles en nylon et œillets d'ancrage périphériques intégrés sur le pourtour de chaque extrémité pour l'haubanage réglementaire obligatoire au sol. État apparent et observations • Traces normales d'utilisation et frottements sur la sous-face noire de l'embase au sol liés aux phases de manipulation logistique. • Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	500 €
----	--	-------

63	4996- GIRAFE ROSE SANS OBSTACLE Structure gonflable récréative professionnelle sur matelas, conçue et fabriquée en France. Ce modèle en forme de mascotte géante tridimensionnelle constitue le grand classique indémodable du marché récréatif, idéal pour offrir une visibilité verticale maximale sur les foires, campings ou parcs de jeux. • Architecture : Modèle en configuration de portique ou dôme ouvert. L'ossature pneumatique principale est constituée par les quatre pattes d'une girafe monumentale stylisée, dont le cou s'élève à grande hauteur pour servir de signal visuel de loin. La zone centrale abrite un grand matelas de saut périphérique, entièrement ceinturé sur les flancs et à l'arrière par des filets de protection transparents renforcés à mailles serrées permettant une visibilité parentale constante à 360°. • Coloris : Déclinaison chromatique de type « Girafe Rose », associant une robe rose pastel ponctuée de tâches fuchsia. Le matelas d'embase bas arbore un vert prairie offrant un contraste chromatique. • Dimensions constructeur indicatives : Emprise au sol d'environ 6,50 m × 5,50 m, pour une hauteur maximale sous vertex s'élevant à 7,50 m. Poids de la toile seule fixé à 130 kg, optimisé pour une grande facilité de manutention, de pliage et de transport. • Matériaux : Confection industrielle haut de gamme en bâche PVC enduite double face de 620 à 650 g/m². Assemblage intégral par quadruples surpiqûres structurelles en fil nylon haute ténacité. Toile traitée anti-UV, antifongique et certifiée ignifuge selon les directives européennes de sécurité publique. • Sécurité & Capacité : Équipement professionnel rigoureusement conforme aux spécifications de la norme européenne NF EN 14960-1. (Mai 2019). Capacité d'accueil nominale de 25 personnes en simultané. Éléments annexes inclus • Manchon souple d'alimentation en air visible en partie arrière basse pour le raccordement rapide de la turbine. • Sangles en nylon et œillets d'ancrage périphériques intégrés sur le pourtour pour l'haubanage réglementaire au sol. État apparent et observations • Traces normales d'utilisation et légères salissures d'usage localisées sur la sous-face noire de l'embase en contact direct avec l'asphalte. • Matériel propre, vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	360 €
----	--	-------

64	4999- GIRAFE ROSE SANS OBSTACLE Structure gonflable récréative professionnelle sur matelas, conçue et fabriquée en France. Ce modèle en forme de mascotte géante tridimensionnelle constitue le grand classique indémodable du marché récréatif, idéal pour offrir une visibilité verticale maximale sur les foires, campings ou parcs de jeux. • Architecture : Modèle en configuration de portique ou dôme ouvert. L'ossature pneumatique principale est constituée par les quatre pattes d'une girafe monumentale stylisée, dont le cou s'élève à grande hauteur pour servir de signal visuel de loin. La zone centrale abrite un grand matelas de saut périphérique, entièrement ceinturé sur les flancs et à l'arrière par des filets de protection transparents renforcés à mailles serrées permettant une visibilité parentale constante à 360°. • Coloris : Déclinaison chromatique de type « Girafe Rose », associant une robe rose pastel ponctuée de tâches fuchsia. Le matelas d'embase bas arbore un vert prairie offrant un contraste chromatique. • Dimensions constructeur indicatives : Emprise au sol d'environ 6,50 m × 5,50 m, pour une hauteur maximale sous vertex s'élevant à 7,50 m. Poids de la toile seule fixé à 130 kg, optimisé pour une grande facilité de manutention, de pliage et de transport. • Matériaux : Confection industrielle haut de gamme en bâche PVC enduite double face de 620 à 650 g/m². Assemblage intégral par quadruples surpiqûres structurelles en fil nylon haute ténacité. Toile traitée anti-UV, antifongique et certifiée ignifuge selon les directives européennes de sécurité publique. • Sécurité & Capacité : Équipement professionnel rigoureusement conforme aux spécifications de la norme européenne NF EN 14960-1. (Mai 2019). Capacité d'accueil nominale de 25 personnes en simultané. Éléments annexes inclus • Manchon souple d'alimentation en air visible en partie arrière basse pour le raccordement rapide de la turbine. • Sangles en nylon et œillets d'ancrage périphériques intégrés sur le pourtour pour l'haubanage réglementaire au sol. État apparent et observations • Traces normales d'utilisation et légères salissures d'usage localisées sur la sous-face noire de l'embase en contact direct avec l'asphalte. • Matériel propre, vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	360 €
----	--	-------

65	5000- GIRAFE ROSE SANS OBSTACLE Structure gonflable récréative professionnelle sur matelas, conçue et fabriquée en France. Ce modèle en forme de mascotte géante tridimensionnelle constitue le grand classique indémodable du marché récréatif, idéal pour offrir une visibilité verticale maximale sur les foires, campings ou parcs de jeux. • Architecture : Modèle en configuration de portique ou dôme ouvert. L'ossature pneumatique principale est constituée par les quatre pattes d'une girafe monumentale stylisée, dont le cou s'élève à grande hauteur pour servir de signal visuel de loin. La zone centrale abrite un grand matelas de saut périphérique, entièrement ceinturé sur les flancs et à l'arrière par des filets de protection transparents renforcés à mailles serrées permettant une visibilité parentale constante à 360°. • Coloris : Déclinaison chromatique de type « Girafe Rose », associant une robe rose pastel ponctuée de tâches fuchsia. Le matelas d'embase bas arbore un vert prairie offrant un contraste chromatique. • Dimensions constructeur indicatives : Emprise au sol d'environ 6,50 m × 5,50 m, pour une hauteur maximale sous vertex s'élevant à 7,50 m. Poids de la toile seule fixé à 130 kg, optimisé pour une grande facilité de manutention, de pliage et de transport. • Matériaux : Confection industrielle haut de gamme en bâche PVC enduite double face de 620 à 650 g/m². Assemblage intégral par quadruples surpiqûres structurelles en fil nylon haute ténacité. Toile traitée anti-UV, antifongique et certifiée ignifuge selon les directives européennes de sécurité publique. • Sécurité & Capacité : Équipement professionnel rigoureusement conforme aux spécifications de la norme européenne NF EN 14960-1. (Mai 2019). Capacité d'accueil nominale de 25 personnes en simultané. Éléments annexes inclus • Manchon souple d'alimentation en air visible en partie arrière basse pour le raccordement rapide de la turbine. • Sangles en nylon et œillets d'ancrage périphériques intégrés sur le pourtour pour l'haubanage réglementaire au sol. État apparent et observations • Traces normales d'utilisation et légères salissures d'usage localisées sur la sous-face noire de l'embase en contact direct avec l'asphalte. • Matériel propre, vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	380 €
----	---	-------

66	5004- GIRAFE ROSE SANS OBSTACLE Structure gonflable récréative professionnelle sur matelas, conçue et fabriquée en France. Ce modèle en forme de mascotte géante tridimensionnelle constitue le grand classique indémodable du marché récréatif, idéal pour offrir une visibilité verticale maximale sur les foires, campings ou parcs de jeux. • Architecture : Modèle en configuration de portique ou dôme ouvert. L'ossature pneumatique principale est constituée par les quatre pattes d'une girafe monumentale stylisée, dont le cou s'élève à grande hauteur pour servir de signal visuel de loin. La zone centrale abrite un grand matelas de saut périphérique, entièrement ceinturé sur les flancs et à l'arrière par des filets de protection transparents renforcés à mailles serrées permettant une visibilité parentale constante à 360°. • Coloris : Déclinaison chromatique de type « Girafe Rose », associant une robe rose pastel ponctuée de tâches fuchsia. Le matelas d'embase bas arbore un vert prairie offrant un contraste chromatique. • Dimensions constructeur indicatives : Emprise au sol d'environ 6,50 m × 5,50 m, pour une hauteur maximale sous vertex s'élevant à 7,50 m. Poids de la toile seule fixé à 130 kg, optimisé pour une grande facilité de manutention, de pliage et de transport. • Matériaux : Confection industrielle haut de gamme en bâche PVC enduite double face de 620 à 650 g/m². Assemblage intégral par quadruples surpiqûres structurelles en fil nylon haute ténacité. Toile traitée anti-UV, antifongique et certifiée ignifuge selon les directives européennes de sécurité publique. • Sécurité & Capacité : Équipement professionnel rigoureusement conforme aux spécifications de la norme européenne NF EN 14960-1. (Mai 2019). Capacité d'accueil nominale de 25 personnes en simultané. Éléments annexes inclus • Manchon souple d'alimentation en air visible en partie arrière basse pour le raccordement rapide de la turbine. • Sangles en nylon et œillets d'ancrage périphériques intégrés sur le pourtour pour l'haubanage réglementaire au sol. État apparent et observations • Traces normales d'utilisation et légères salissures d'usage localisées sur la sous-face noire de l'embase en contact direct avec l'asphalte. • Matériel propre, vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	380 €
----	--	-------

67	5107- GIRAFE ROSE SANS OBSTACLE Structure gonflable récréative professionnelle sur matelas, conçue et fabriquée en France. Ce modèle en forme de mascotte géante tridimensionnelle constitue le grand classique indémodable du marché récréatif, idéal pour offrir une visibilité verticale maximale sur les foires, campings ou parcs de jeux. • Architecture : Modèle en configuration de portique ou dôme ouvert. L'ossature pneumatique principale est constituée par les quatre pattes d'une girafe monumentale stylisée, dont le cou s'élève à grande hauteur pour servir de signal visuel de loin. La zone centrale abrite un grand matelas de saut périphérique, entièrement ceinturé sur les flancs et à l'arrière par des filets de protection transparents renforcés à mailles serrées permettant une visibilité parentale constante à 360°. • Coloris : Déclinaison chromatique de type « Girafe Rose », associant une robe rose pastel ponctuée de tâches fuchsia. Le matelas d'embase bas arbore un vert prairie offrant un contraste chromatique. • Dimensions constructeur indicatives : Emprise au sol d'environ 6,50 m × 5,50 m, pour une hauteur maximale sous vertex s'élevant à 7,50 m. Poids de la toile seule fixé à 130 kg, optimisé pour une grande facilité de manutention, de pliage et de transport. • Matériaux : Confection industrielle haut de gamme en bâche PVC enduite double face de 620 à 650 g/m². Assemblage intégral par quadruples surpiqûres structurelles en fil nylon haute ténacité. Toile traitée anti-UV, antifongique et certifiée ignifuge selon les directives européennes de sécurité publique. • Sécurité & Capacité : Équipement professionnel rigoureusement conforme aux spécifications de la norme européenne NF EN 14960-1. (Mai 2019). Capacité d'accueil nominale de 25 personnes en simultané. Éléments annexes inclus • Manchon souple d'alimentation en air visible en partie arrière basse pour le raccordement rapide de la turbine. • Sangles en nylon et œillets d'ancrage périphériques intégrés sur le pourtour pour l'haubanage réglementaire au sol. État apparent et observations • Traces normales d'utilisation et légères salissures d'usage localisées sur la sous-face noire de l'embase en contact direct avec l'asphalte. • Matériel propre, vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	360 €
----	--	-------

68	4758- GIRAFE ROSE SANS OBSTACLE Structure gonflable récréative professionnelle sur matelas, conçue et fabriquée en France. Ce modèle en forme de mascotte géante tridimensionnelle constitue le grand classique indémodable du marché récréatif, idéal pour offrir une visibilité verticale maximale sur les foires, campings ou parcs de jeux. • Architecture : Modèle en configuration de portique ou dôme ouvert. L'ossature pneumatique principale est constituée par les quatre pattes d'une girafe monumentale stylisée, dont le cou s'élève à grande hauteur pour servir de signal visuel de loin. La zone centrale abrite un grand matelas de saut périphérique, entièrement ceinturé sur les flancs et à l'arrière par des filets de protection transparents renforcés à mailles serrées permettant une visibilité parentale constante à 360°. • Coloris : Déclinaison chromatique de type « Girafe Rose », associant une robe rose pastel ponctuée de tâches fuchsia. Le matelas d'embase bas arbore un vert prairie offrant un contraste chromatique. • Dimensions constructeur indicatives : Emprise au sol d'environ 6,50 m × 5,50 m, pour une hauteur maximale sous vertex s'élevant à 7,50 m. Poids de la toile seule fixé à 130 kg, optimisé pour une grande facilité de manutention, de pliage et de transport. • Matériaux : Confection industrielle haut de gamme en bâche PVC enduite double face de 620 à 650 g/m². Assemblage intégral par quadruples surpiqûres structurelles en fil nylon haute ténacité. Toile traitée anti-UV, antifongique et certifiée ignifuge selon les directives européennes de sécurité publique. • Sécurité & Capacité : Équipement professionnel rigoureusement conforme aux spécifications de la norme européenne NF EN 14960-1. (Mai 2019). Capacité d'accueil nominale de 25 personnes en simultané. Éléments annexes inclus • Manchon souple d'alimentation en air visible en partie arrière basse pour le raccordement rapide de la turbine. • Sangles en nylon et œillets d'ancrage périphériques intégrés sur le pourtour pour l'haubanage réglementaire au sol. État apparent et observations • Traces normales d'utilisation et légères salissures d'usage localisées sur la sous-face noire de l'embase en contact direct avec l'asphalte. • Matériel propre, vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	380 €
----	---	-------

69	4966- MINI GIRAGE Structure gonflable récréative professionnelle de gabarit moyen (catégorie Matelas de sauts avec obstacles), de conception et fabrication française. Cet équipement iconique constitue un grand classique de l'animation, idéal pour offrir un repère et un signal de visibilité verticale maximal à longue distance sur les kermesses, foires ou parcs de loisirs. • Architecture : Configuration classique sous forme d'un imposant dôme ou portique ouvert soutenu par les quatre pattes d'une girafe stylisée. Le long cou de la mascotte s'élève de manière spectaculaire vers le ciel pour culminer à grande hauteur sous vertex. • Ateliers & Aménagements intérieurs : La plaine d'évolution et de saut périphérique (bouncing area) intègre plusieurs modules d'obstacles ludiques et colorés : une fleur centrale à escalader, un petit rondin de bois souple horizontal, et une fleur technique à trous intégrée au fond permettant aux usagers de plonger la tête la première. • Sécurité & Confinement : L'aire de jeu est entièrement ceinturée en périphérie latérale et sur le mûr arrière par de hauts filets de protection transparents à mailles serrées. Sa large ouverture frontale garantit une surveillance parentale constante. • Coloris & Finitions : Robe jaune vif parsemée de grandes taches marron reproduisant fidèlement le pelage de l'animal. Le matelas d'embase et la marche basse d'accueil arborent un vert prairie uniforme offrant un contraste chromatique optimal. L'intégralité de la décoration est certifiée réalisée à la main en usine par des artistes peintres. • Dimensions constructeur officielles : Emprise au sol rectiligne affichant une longueur hors-tout de 6,50 m, une largeur de 5,50 m et une hauteur totale de 7,50 m sous vertex. • Poids de la structure : Masse brute à vide de la toile seule fixée à 130 kg, offrant un excellent compromis entre volume de jeu et facilité logistique pour un pliage compact (gabarit plié standardisé de 1,30 m × Ø 0,90 m). • Matériaux : Confection industrielle en bâche PVC enduite double face haute densité (poids technique de 620 à 650 g/m²). Structure assemblée par quadruples surpiqûres de renfort. Toile intrinsèquement certifiée ignifuge selon les directives européennes de sécurité publique (classement de réaction au feu M2). • Normalisation & Capacité : Équipement à usage professionnel rigoureusement conforme aux spécifications de la norme européenne NF EN 14960-1 (version Mai 2019). Capacité d'accueil nominale majeure fixée à 25 personnes simultanément. Éléments annexes inclus • Deux longs manchons souples d'alimentation en air en partie arrière munis de leurs sangles de serrage rapides pour le raccordement pneumatique. • Grille périphérique d'œillets métalliques et sangles en nylon renforcé pour l'arrimage et l'haubanage réglementaire obligatoire au sol. État apparent et observations • Traces d'utilisation et frottements mineurs sur la sous-face noire de l'embase en contact direct avec le sol lors des phases de manipulation logistique. . Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	550 €
----	--	-------

70	4709- MATELAS AUTO Structure gonflable professionnelle d'éveil et de motricité (catégorie Plaine de jeux / Parc de sauts basse), de conception et fabrication française .Cet équipement est spécifiquement étudié pour l'accueil, l'initiation à l'équilibre et le confinement hautement sécurisé des enfants en bas âge (tranche d'âge recommandée : de 2 à 6 ans), idéal pour les campings, crèches, aires de jeux indoor ou loueurs événementiels. • Architecture & Sécurité : Configuration sous forme d'une grande arène ou « corbeille » rectangulaire ouverte en façade pour faciliter l'accès des plus petits. Les murs de protection gonflables ceinturant la périphérie affichent une hauteur calibrée à 1,30 m depuis le sol selon les fiches techniques d'usine du fabricant ; cette hauteur est idéalement dosée pour empêcher tout enjambement ou basculement vers l'extérieur tout en maintenant une visibilité parentale permanente à 360°. La hauteur du plancher de saut est volontairement surbaissée pour sécuriser les flux d'entrée et de sortie. • Ateliers & Aménagements intérieurs : L'aire d'évolution à boudins bas parallèles propose un parcours de motricité ludique jalonné de multiples obstacles souples modélisant l'univers de la route : six (6) modules de véhicules tridimensionnels gonflés fixes (trois voitures de sport de type citadines rouge, rose et bleu, ainsi que trois motos ou karts de course bicolores jaune et rouge) faisant office de plots de franchissement ou d'assises, complétés en partie arrière centrale par une grimpe à marches renforcées menant à un mini-toboggan de glisse bicolore. • Coloris : Thématique "Automobile / Sécurité routière" déclinée à travers une embase bleu outremer reprenant la couleur d'une piste de conduite, ceinturée par un muret périphérique vert prairie uniforme. • Dimensions constructeur officielles : Emprise au sol rectangulaire de 7,00 m × 5,50 m, pour une hauteur maximale d'arène d'environ 1,30 m (hauteur hors-tout sous vertex de toboggan fixée à 2,50 m). • Poids de la structure : Masse brute à vide de la toile seule fixée à 160 kg, offrant un excellent compromis entre volume de jeu et facilité logistique pour un pliage compact (gabarit plié standardisé de 1,20 m × Ø 0,80 m) et une manipulation simplifiée. • Matériaux : Confection industrielle en bâche PVC enduite double face haute densité (type 620 à 650 g/m²). Structure entièrement assemblée par quadruples surpiqûres structurelles de renfort. Toile intrinsèquement certifiée ignifuge selon les directives européennes de sécurité publique (classement de réaction au feu M2). • Normalisation : Équipement à usage professionnel rigoureusement conforme aux spécifications de la norme de sécurité européenne NF EN 14960-1. (Mai 2019) Éléments annexes inclus • Long manchon souple d'alimentation en air en partie arrière droite (équipé de sa sangle de serrage rapide) pour la mise en pression nominale constante. • Sangles en nylon et œillets d'ancrage périphériques intégrés sur le pourtour pour l'habanage réglementaire obligatoire au sol. État apparent et observations • Etat d'usage : traces d'utilisation et frottements sur la sous-face noire de l'embase au sol liés aux phases de manipulation logistique. . Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	500 €
----	--	-------

74	5089- BABY FOOT SANS BARRE Structure gonflable sportive professionnelle grandeur nature, de conception et fabrication française. Cette attraction est idéale pour l'organisation de tournois inter-entreprises, kermesses, fêtes municipales ou séjours de vacances. • Architecture & Fonctionnement : Configuration en grand terrain rectangulaire fermé. Les deux murs latéraux gonflables longitudinaux reçoivent des encoches techniques destinées à l'alignement et au coulisement de six (6) barres d'aluminium transversales (non incluses). Les joueurs y sont sanglés par équipe pour reproduire fidèlement la cinématique contrainte d'un baby-foot de table (déplacements de gauche à droite uniquement, interdiction d'avancer ou reculer). • Buts & Signalétique : Les deux extrémités sont équipées de cages de buts intégrées surélevées avec montants bicolores jaune safran et rose fuchsia. Les flancs arborent en lettres capitales d'usine l'inscription calligraphiée haute visibilité « BABY FOOT HUMAIN » séparée par des motifs sérigraphiés de ballons de football. • Dimensions constructeur officielles : Emprise au sol majeure affichant une longueur hors-tout de 14,50 m, une largeur de 7,00 m et une hauteur de 2,50 m aux cages. Superficie au sol de 102 m². • Poids de la structure : 150 kg à vide pour la toile gonflable seule (hors accessoires), offrant un gabarit stable et compact une fois replié (1,20 m × Ø 0,80 m). • Matériaux : Confection industrielle haut de gamme en bâche PVC enduite double face haute densité (épaisseur réglementaire de 620 à 650 g/m²). Structure robuste assemblée par quadruples surpiqûres structurelles renforcées. Toile certifiée ignifuge selon les directives européennes de sécurité publique. Éléments annexes inclus • Deux longs manchons souples d'alimentation en air disposés aux angles arrières pour le raccordement de la turbine. • Sangles en nylon et œillets d'ancrage périphériques intégrés sur le pourtour pour l'haubanage réglementaire au sol. État apparent et observations • Traces d'utilisation sur les parties basses en contact direct avec l'asphalte. • Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	850 €
75	5018- MOVING BALL Structure gonflable professionnelle de challenge et d'équilibre (type Montagne Molle Circulaire et Joutes Mouvantes), de conception et fabrication française. Cet appareil récréatif et sportif agilité à forte interactivité est idéal pour les parcs de loisirs, défis sportifs (type Intervilles) ou événements de Team Building. • Architecture & Principe : Le jeu se compose d'un grand tapis de réception circulaire bas surmonté en son centre exact d'un gros dôme central bombé et instable (type demi-sphère / bulle d'air). Les participants (généralement équipés de cotons-tiges géants en mousse ou de joutes) doivent s'efforcer de maintenir leur équilibre au sommet du dôme tout en essayant de faire chuter leurs adversaires sur le matelas amortisseur périphérique. • Coloris : Identité chromatique bicolore rayonnante de type « cible et soleil », associant une alternance de bandes radiales vert prairie et jaune safran sur le matelas d'accueil ainsi que sur le plot central bombé. • Dimensions constructeur officielles : Emprise au sol circulaire majeure affichant un diamètre hors-tout de 8,00 m × 8,00 m, pour une hauteur maximale au vertex du dôme fixée à 1,40 m. Poids global de la toile seule fixé à 140 kg, offrant un excellent ratio entre surface d'évolution et rapidité de manutention. • Matériaux : Confection industrielle en bâche PVC enduite double face haute densité (type 620 à 650 g/m²). Structure assemblée par quadruples surpiqûres structurelles renforcées. Toile certifiée ignifuge selon les directives européennes de sécurité publique (classement au feu M2). Éléments annexes inclus • Manchon souple d'alimentation en air (visible à l'arrière droit) équipé de sangles de serrage rapides pour le raccordement de la turbine. • Sangles en nylon et œillets d'ancrage périphériques intégrés sur le pourtour pour l'haubanage réglementaire au sol. État apparent et observations. • Traces d'utilisation et frottements sous la sous-face de l'embase au sol liés aux phases de manipulation. • Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	420 €

76	5046- CORBEILLE Structure gonflable professionnelle d'éveil et de motricité, conçue et fabriquée en France. Ce matelas récréatif bas et aire de jeux petite enfance est spécifiquement étudié pour le confinement, l'accueil et le jeu en toute sécurité des enfants en bas âge (tranche d'âge de 2 à 6 ans). • Architecture & Sécurité : Modèle configuré sous la forme d'une grande arène ou « corbeille » octogonale ouverte. Les murs de protection gonflables ceinturant le périmètre affichent une hauteur calibrée à 1,30 m depuis le sol selon les fiches du constructeur ; cette hauteur est spécifiquement dosée pour empêcher le franchissement ou les chutes vers l'extérieur tout en maintenant une visibilité parentale périphérique constante à 360°. La hauteur du matelas de saut est volontairement rabaissée pour sécuriser l'accès d'entrée et de sortie des tout-petits. • Ateliers intérieurs : La plaine d'évolution comprend un parcours de motricité bas ludique jalonné de plots rigides, de tunnels et d'obstacles souples de franchissement, complété en partie arrière centrale par une petite grimpe / rampe d'escalade munie de marches renforcées menant à un mini-toboggan de glisse abrité sous un portique de palmiers. • Coloris & Décors : Thématique exotique et sauvage mariant une embase vert prairie et des boudins orange safran. Les cloisons frontales et intérieures reçoivent des décors animaliers (illustrations de lionceaux, éléphants et singes) peints à la main ou imprimés numériquement en usine. Le vertex supérieur est couronné de deux structures de palmiers tridimensionnels à feuilles vertes en relief formant une arche d'ombrage. • Dimensions constructeur officielles : Emprise au sol équilibrée de 7,00 m x 5,50 m (hauteur maximale sous palmiers d'environ 3,20 m). • Matériaux : Confection industrielle haut de gamme en bâche PVC enduite double face haute densité de 620 à 650 g/m², offrant une excellente résistance à la déchirure et à l'abrasion. Structure assemblée par quadruples surpiqûres structurelles de renfort. Toile certifiée ignifuge selon les normes européennes de sécurité publique (classement au feu M2). • Normalisation : Matériel de classe professionnelle rigoureusement conforme aux spécifications de la norme européenne NF EN 14960-1.(Mai 2019) Éléments annexes inclus • Manchon souple d'alimentation en air en partie arrière basse pour le raccordement de la turbine. • Grille périphérique d'œillets métalliques et sangles en nylon renforcé pour l'arrimage et l'haubanage de sécurité au sol. État apparent et observations • Traces d'utilisation et frottements sur la sous-face noire de l'embase au sol liés aux phases de manipulation. • Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	600 €
----	---	-------

78	5198- MATELAS DE SURF et SNOW Structure gonflable professionnelle d'amortissement et de réception, conçue et fabriquée en France. Cet appareil pneumatique lourd est spécifiquement configuré pour servir d'arène de réception sécurisée pour une double platine de simulateur de glisse mécanique (type double surf mécanique ou double snowboard mécanique). • Architecture & Ergonomie : Configuration en double couloir parallèle de réception, séparée au centre par un boudin de protection longitudinal. L'embase basse présente un muret périphérique surélevé simulant la crête d'une vague tridimensionnelle, conçu avec un profil à vagues ondulées blanches pour optimiser le confinement de sécurité lors des chutes latérales. • Intégration mécanique : Présence en zone centrale de deux ouvertures ou platines fendues (pattes d'ancrage en bâche blanche) destinées à laisser passer les axes pivotants motorisés des platines mécaniques (non incluses). • Coloris & Thématique : Identité visuelle axée sur l'univers maritime et la glisse, associant une bâche de fond azur uniforme et des crêtes de protection bicolores bleu et blanc écume. • Dimensions constructeur officielles : Emprise au sol rectangulaire et équilibrée affichant une longueur hors-tout de 5,00 m pour une largeur de 5,00 m (hauteur de muret périphérique d'environ 1,00 m). • Matériaux : Confection industrielle haut de gamme en bâche PVC enduite double face haute densité (poids réglementaire de 620 à 650 g/m²). Structure entièrement assemblée par surpiqûres structurelles renforcées. Toile certifiée ignifuge selon les directives européennes de sécurité publique. Éléments annexes inclus • Manchons souples d'alimentation en air en partie arrière munis de sangles de serrage rapides pour le raccordement de la turbine. • Sangles en nylon et œillets d'ancrage périphériques intégrés sur le pourtour pour l'haubanage réglementaire au sol. État apparent et observations • Traces normales d'utilisation légères et frottements mineurs sur la sous-face noire de l'embase au sol liés aux phases de manipulation. • Matériel vendu en l'état, seul sans le système mécanique/motorisé de surf, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	300 €
----	--	-------

80	5211- ARCHE 6X4 Arche gonflable de communication et de balisage à usage professionnel (gamme événementielle XXL), conçue et fabriquée en France. Cet équipement à forte visibilité verticale est l'outil événementiels pour délimiter de loin les zones stratégiques, entrées de festivals, foires ou lignes de départ et d'arrivée d'épreuves sportives. • Architecture & Stabilité : Modèle à pans coupés (5 pans polygonaux) optimisant la rigidité structurelle. La base de chaque jambage vertical est équipée de deux volumineux stabilisateurs pneumatiques latéraux de couleur noire, formant de larges trépieds profilés au sol pour parer efficacement à la prise au vent et stabiliser l'ensemble sans affaissement. • Coloris & Personnalisation : Enveloppe unie couleur jaune safran haute visibilité, offrant un contraste avec ses pieds stabilisateurs noirs. Les surfaces lisses des montants verticaux et de la traverse transversale sont dotées de bandes techniques permettant de recevoir des calicots publicitaires interchangeable (bannières de sponsors ou logos fixés par Velcro – non fournis). • Dimensions constructeur officielles : Gabarit de très grande envergure affichant une longueur hors-tout de 6,00 m, une profondeur d'embase de 1,50 m (au niveau des stabilisateurs) et une hauteur maximale sous vertex de 4,00 m. Poids de la toile seule fixé à 70 kg, offrant un excellent compromis entre encombrement et maniabilité logistique. • Matériaux : Confection industrielle en bâche PVC enduite double face haute densité (épaisseur 620 à 650 g/m²). Structure entièrement assemblée par doubles et quadruples surpiqûres structurelles renforcées. Matériau traité anti-UV pour l'exposition extérieure prolongée et certifié ignifuge selon les réglementations de sécurité publique. • Fonctionnement : Équipement professionnel à air pulsé (gonflable ventilé) fonctionnant sous pression nominale constante. Éléments annexes inclus • Manchons souples d'alimentation en air en partie basse arrière pour le raccordement rapide de la turbine. • Sangles en nylon renforcé et œillets d'ancrage en acier intégrés sur toute la périphérie basse pour l'arrimage de sécurité au sol. État apparent et observations • Traces normales d'utilisation et légères poussières d'usage localisées sur le revers des embases noires en contact direct avec l'enrobé. • Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	300 €
81	1466-TOUR INFERNALE Structure gonflable professionnelle à usage événementiel ou récréatif, configurée en arène ou pavillon ouvert à quatre piliers d'angle porteurs. • Architecture : Toiture à quatre pans de couleur rouge, surmontée de boudins de renfort tubulaires de couleurs bleu, jaune et rouge. L'embase périphérique présente un boudin de sécurité bas de couleur verte, délimitant une zone centrale ouverte. • Matériaux : Toile de bâche PVC haute résistance (type 650 g/m² ou équivalent professionnel), assemblée par quadruples coutures renforcées. Toile ignifugée conforme aux exigences de sécurité publique (classement M2 ou équivalent). Éléments annexes inclus • Manchon d'alimentation souple en partie basse arrière pour le raccordement à la soufflerie. État apparent et observations • Salissures d'usage normales sur l'embase • Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	360 €

82	5084-MULTIPLAY SINGE Structure gonflable professionnelle compacte multi-activités couvert de type combiné (Multiplay/Multijeux), Cet équipement récréatif à forte attractivité est idéal pour les campings, loueurs événementiels, parcs de jeux indoor/outdoor ou l'hôtellerie de plein air. • Architecture & Ateliers : Configuration carrée intégrant un parcours ludique complet sous un même volume. L'entrée en façade est flanquée de boudins de protection bas de couleur vert et jaune. La zone intérieure comprend un matelas de sauts (bouncing area) parsemé de plots et d'obstacles de franchissement, menant à une petite rampe de grimpe intérieure et un toboggan de glisse frontal intégré sur la partie droite pour une évacuation fluide des enfants. • Toiture & Protection : Modèle équipé d'une bâche de toiture intégrale bleu azur, protégeant entièrement la zone d'évolution intérieure contre le rayonnement solaire direct (UV) et les intempéries mineures, optimisant ainsi le confort de jeu. • Coloris & Décors : Thématique "Jungle / Safari" animée par quatre piliers d'angle en forme de palmiers tridimensionnels, complétés de feuilles vertes en relief à leur vertex. La façade gauche arbore une impression numérique industrielle grand format en relief figurant une tête de singe joviale faisant office d'arche d'entrée pour l'un des ateliers. • Dimensions constructeur officielles : Emprise au sol compacte et équilibrée affichant une longueur de 5,50 m, une largeur de 5,50 m et une hauteur de 3,50 m sous vertex. Poids de la toile seule fixé à environ 150 à 160 kg, offrant un excellent ratio encombrement/facilité de manutention. • Matériaux : Confection de classe industrielle en bâche PVC enduite double face haute densité (épaisseur 620 à 650 g/m²). Structure assemblée par quadruples surpiqûres renforcées. Toile ignifugée certifiée conforme aux exigences de sécurité publique. • Sécurité : Équipement professionnel conforme aux spécifications techniques de la norme européenne NF EN 14960-1 (mai 2019). Des filets de sécurité latéraux transparents à mailles serrées permettent une surveillance visuelle permanente par les opérateurs ou les parents. Éléments annexes inclus • Manchons souples d'alimentation en air en partie basse munis de sangles de serrage rapides pour le raccordement pneumatique. • Grille périphérique d'œillets métalliques et sangles en nylon renforcé pour l'arrimage de sécurité au sol. État apparent et observations • Traces normales d'utilisation et légères salissures d'usage localisées sur la sous-face noire de l'embase en contact direct avec l'asphalte. • Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	1050 €
83	LOT DE 20 TOILES A THEME Lot homogène de vingt (20) bâches décoratives amovibles de niveau industriel, conçues et éditées en France. Cet ensemble technique permet de renouveler instantanément l'habillage visuel et la thématique des fonds de scène, structures gonflables, stands forains ou portiques d'animation. • Architecture & Visuels : Chaque bâche présente un univers thématique à fort impact visuel. Le modèle d'illustration présenté en tête de lot affiche un décor d'inspiration européenne (peinture aérographiée en usine mariant les symboles de l'Europe : Tour Eiffel de Paris, bus à impériale et Black Cab de Londres arborant l'immatriculation P561SUV, Tour de Pise, sur fond de drapeau à étoiles de l'Union Européenne). • Dimensions unitaires d'origine : Format standardisé de 3,00 m × 3,00 m par panneau selon les fiches techniques du fabricant. • Poids de l'ensemble : Environ 6 kg par unité, soit une masse totale de bâche brute estimée à 156 kg pour l'intégralité du lot (facilement transportable en caisse palette). État apparent et observations • Traces normales d'utilisation, plis de stockage normaux (sans craquelure de la matière), salissures légères et résidus de bandes adhésives ou fixations sur les rives techniques de pourtour. • Lot vendu en l'état, groupé en un seul lot indivisible. Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	120 €

84	TAPIS DE TREMPOLINE Bâche technique, conçue par un constructeur en France. • Architecture : Bande linéaire plane de forme rectangulaire allongée, spécialement conçue pour être tendue et fixée en sur-toile sur les pistes de descente ou sur les extensions horizontales de type ventriglisse. • Finitions & Œillets : Les deux bordures longitudinales reçoivent une bande de renfort périphérique de couleur rouge vif, entièrement ponctuée d'œillets métalliques laiton / alu antirouille espacés de manière régulière (environ tous les 10 à 15 cm) pour assurer un laçage ou un sandowage haute tension sur la structure porteuse pneumatique. • Coloris : Zone centrale de glisse noire optimisée pour limiter les traces de frottement et les salissures, encadrée par des rives techniques rouges. État apparent et observations • Matériel vendu propre, en l'état, plié au moment du retrait, sans accessoire et sans garantie, L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	30 €
85	SUJET ROULETTE Toile technique d'animation et son disque accessoire. Équipement d'animation pro, conçu en France. Cet ensemble de jeu, de type Casino et Défi d'adresse, est spécifiquement configuré pour s'adapter en sur-toile sur les matelas de réception gonflables de rodéo mécanique C2J. • Architecture : L'ensemble comprend : • Une bâche d'embase carrée dotée d'une segmentation radiale jaune numérotée de 1 à 8 alternativement imprimée de chiffres rouges et noirs. • Un sujet disque central en mousse haute densité faisant office de roulette mobile, orné de repères oblongs jaunes. • Dimensions constructeur officielles : Emprise au sol majeure de 5,00 m × 5,00 m (hauteur hors-tout plane au sol). Le disque rotatif central affiche un diamètre de Ø 125 cm. • Coloris : Identité chromatique très contrastée combinant un fond vert billard, des marquages jaunes safran, noirs et rouges. État apparent et observations • Légères salissures d'usage normales et poussières superficielles liées au stockage et à la manipulation. • Matériel vendu propre, en l'état, plié au moment du retrait, sans accessoire et sans garantie. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente	50 €

86	3193-BATEAU PIRATE Structure gonflable professionnelle monumentale configurée sous la forme d'un galion espagnol réaliste du XVIIe siècle. Cet équipement a été conçu par un constructeur de référence pour l'exploitation intensive en parcs d'attractions, campings, plaines de jeux ou événements d'envergure. • Architecture : Modèle immersif hors-norme reproduisant la poupe surélevée, les sabords de batterie avec canons factices latéraux et la proue pointue d'un navire de guerre avec son mât de beaupré. La partie supérieure arbore trois grands mâts pneumatiques blancs équipés de leurs vergues et de gréements stylisés. Le parcours intérieur comprend une large zone d'accueil, des obstacles thématiques et une rampe d'escalade sécurisée menant à un toboggan de glisse géant à forte inclinaison simulant la descente le long de la coque. • Coloris & Marquages : Habillage imitant le bois vieilli (tons marron et ocre), combiné avec des flancs bleu azur ornés de tentacules de pieuvre rose peints en usine. La proue arbore un panneau signalétique calligraphié « GALLEON ». Une bâche de sécurité frontale rappelle les consignes d'exploitation (« 10 PERSONNES MAXI DANS L'ESCALIER »). • Matériaux : Confection industrielle haut de gamme en bâche PVC enduite double face haute densité (type 650 g/m²), assemblée par quadruples surpiqûres de renfort aux points de haute tension. Toile ignifugée de classe M2, traitée anti-UV et antifongique. • Sécurité : Équipement professionnel présumé conforme aux exigences rigoureuses de la norme de sécurité européenne NF EN 14960-1 (mai 2019). Des filets de protection supérieurs ceinturent la plateforme de départ pour parer à tout risque de chute à l'extérieur. Éléments annexes inclus • Multiples manchons souples d'alimentation en air disposés en périphérie basse pour le raccordement et l'équilibrage des flux pneumatiques. • Grille périphérique d'œillets métalliques et sangles en nylon renforcé intégrées à l'embase pour l'arrimage et l'haubanage de sécurité au sol. État apparent et observations • Traces normales d'utilisation, salissures légères et frottements d'usage localisés sur la sous-face noire de l'embase en contact direct avec le sol. • Matériel vendu en l'état, sans accessoire et sans garantie, non gonflé le jour de la délivrance. L'acquéreur déclarant en avoir pris connaissance et accepter les conditions de la vente.	2300 €
----	--	--------